


BISON® SUPER GLUE PROFESSIONAL

Super Glue Profesional



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv cianoacrilat foarte puternic, rapid, profesional, într-un recipient ușor de utilizat.

DOMENIU DE UTILIZARE

Lipește o gamă largă de materiale, precum majoritatea materialelor sintetice, metal, cauciuc, portelan, pluta și lemn. Nu este recomandat pentru ceramica, și pentru câteva materiale sintetice (PE, PP, PTFE și silicon) și pentru parbrizul auto.

PROPRIETATI

- calitate industrială
- în recipient ușor de utilizat
- foarte puternic
- foarte rapid
- incolor

UTILIZARE

Condiții de lucru: A nu se aplica la temperaturi sub +10° C.

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele ce urmează a fi lipite trebuie să fie curate, uscate, lipsite de praft și grăsimi. De asemenea ele trebuie să se imbine perfect.

Tratament preliminar: Degresați cu acetonă sau diluant pentru Bison Kit. Pretratați suprafețele sensibile la acid (precum aluminiul) cu amoniac diluat, clătiți cu apă și apoi stergeți. Smirgheliți ușor suprafețele din metal.

Unelte necesare: Lucrați direct cu tubul și aplicați cu ajutorul varfului fin cu care este dotat recipientul.

APLICARE

Consum: O picătură acoperă aprox. 2cm² din suprafața ce urmează a fi lipită. Se recomandă doar lipirea prin puncte.

Instrucțiuni de utilizare:

Deschideți recipientul prin desfiletarea capacului de protecție. Aplicați o cantitate foarte mică de adeziv pe una din suprafețe (adezivul în exces prelungeste semnificativ timpul de uscare). Imbinați imediat partile în poziția corectă și presati timp de 10-60 secunde pentru a permite adezivului să se uniformizeze pe toată suprafața. Lipitura poate fi consolidată prin aplicarea unei cantități suplimentare de adeziv în imbinare. La lipirea suprafețelor din metal, timpul de uscare poate fi redus, dacă suflați ușor pe una din partile pe care s-a aplicat adeziv. Imediat după utilizare, stergeți varful aplicatorului cu o carpa uscată. Închideți imediat capacul recipientului. Expuneți adezivul cât mai puțin la aer.

Pete/reziduuri Îndepărtați petele proaspete și excesul de adeziv imediat, cu o carpa uscată. Adezivul întărit este foarte dificil de îndepărtat. Acetona poate dizolva adezivul întărit (dar foarte greu).

Atenție: Adezivul conține cianoacrilati. Pericol: lipește degetele, pielea și pleoapele în doar câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu pielea, nu încercați să îndepărtați mecanic adezivul. În acest caz pielea va respinge

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

automat adezivul. Clatiti apoi cu apa. In caz de contact cu ochii, tineti ochii deschisi, clatiti imediat cu apa din abundenta si cereti sfatul medicului. Inmuiati degetele lipite in apa si rulati un pix in zona lipita.

TIMP USCARE

Timp uscare: aprox. 10 secunde pana la 1 minut, in functie de natura materialelor ce urmeaza a fi lipite. Dupa 2-5 minute lipitura este suficient de puternica si obiectul poate fi manipulat.

Uscare completa: dupa aprox. 24 ore.

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta de umiditate: buna

Rezistenta la temperaturi: de la -40°C pana la +80°C

Rezistenta la chimicale: buna

Capacitate de umplere: limitata

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: cianoacrilati

Culoare: transparent

Vascozitate: lichid

Continut solid: aprox. 100%

Densitate: aprox 1,06 g/cm³

TERMEN DE VALABILITATE

18 de luni de la data fabricatiei. Termenul de valabilitate scade dupa deschiderea ambalajului.

A se pastra in spatii uscate, racoroase, ferite de umezeala si inghet. In caz de depozitare la temperaturi sub +5°C (in frigider) termenul maxim de valabilitate este asigurat.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro