

BISON® MONTAGE KIT POLYSTYRENE ADHESIVE

Adeziv de constructii, foarte puternic,
fara solvent pentru fixarea obiectelor din
polistiren



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv pe baza de dispersie, gata de utilizare, pentru panouri izolatoare din polistiren si pentru placile de tavan fals.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru lipirea panourilor izolatoare, panourilor decorative, placilor de tavan si foliilor (tempex, styropor, etc) pe suprafete poroase precum lemn, placi aglomerate, cadre din lemn, beton, piatra si stucco.

PROPRIETATI

- nu ataca materialele
- fara solventi
- se aplica pe o singura parte
- usor de utilizat
- adera imediat
- se poate dilua cu apa

PREGATIRE

Conditii de aplicare: A nu se utiliza la temperaturi sub +10°C

Pregatirea suprafetelor: Suprafetele ce urmeaza a fi lipite trebuie sa fie la acelasi nivel, curate si uscate. Smirgheluiti daca este necesar. Aplicati o amorsa pe suprafetele absorbante (adeziv diluat cu apa, adaugati aprox. 20% apa).

Unelte necesare: Utilizati o spatula, un cutit pentru chit. Curatati uneltele cu apa imediat dupa utilizare.

APLICARE

Diluare: In general nu poate fi diluat (doar daca este utilizat ca amorsa in tratament preliminar, se poate dilua cu apa in raportul indicat).

Consum specific: 2.5 - 2.5m²/kg, in functie de tipul suprafetei.

Instructiuni de utilizare:

Aplicati adeziv in puncte (Ø 3-4 cm) de la centru spre colturile panoului sau placii. Aplicati mai multe puncte pe placa sau pe panou sau pe placa, mai mari de 40x40cm si/sau mai groase de 1cm. Distanța dintre puncte ar trebui sa fie de aprox. 30cm. Pozitionati placa sau panoul in pozitia corecta.

Faza deschisa: aprox. 20 minute

Pete/reziduuri: Indepartati imediat petele proaspete cu o laveta umeda. Petele uscate de adeziv se pot indeparta doar pe cale mecanica.

Recomandare: Adezivul se intareste in contact cu umiditatea din aer, din acest motiv suprafetele trebuie sa fie poroase.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

TIMP DE USCARE

Timp intarire/uscare: dupa aprox 24 de ore

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la umezeală: buna

Rezistență la temperatură: pana la aprox. 50°C

DATE TEHNICE

Baza: dispersie stiren-acrilica

Vascozitate: pasta

Conținut solid: aprox.73%

Densitate: aprox 1,5 g/cm³

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data productiei. Dupa deschiderea ambalajului termenul de valabilitate este limitat. Depozitati in locuri uscate, racoroase si ferite de inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro