

BISON® WINTER GUN CONSTRUCTION FOAM

Spuma poliuretanică universală de pistol
cu capacitate mare de expandare. Pentru
uz interior și exterior.



DESCRIEREA PRODUSULUI

Spuma poliuretanică cu capacitate ridicată de expandare. Poate fi utilizată atât în interior cât și în exterior. Poate fi aplicată la temperaturi de până la – 10°C.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru lipirea, izolarea și umplerea rapidă a îmbinărilor, crăpăturilor și fisurilor. Are capacitate de izolare termică, fonică și protejează împotriva umezelii. Poate fi aplicată și la temperaturi scăzute (până la -10°C). Lipeste cu succes o gamă largă de materiale precum: lemn, beton, piatră, zidărie, decorațiuni, metale, sticlă și multe materiale sintetice, cum ar fi spuma de polistiren (tempex), PVC-ul și spuma

poliuretanică rigidă. Nu este recomandată pentru folie din polietilenă, silicon și P.T.F.E.

PROPRIETATI

- poate fi aplicată și la temperaturi scăzute până la -10°C
- capacitate mare de umplere
- capacitate mare de izolare
- adera foarte bine pe o gamă largă de suprafețe
- poate fi folosită atât în interior cât și în exterior
- poate fi vopsită
- rezistentă la apă și o gamă largă de chimicale
- nu conține CFC și HCFC (nu atacă ozonul)

PREGATIRE

Condiții de aplicare: Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între -10°C și +25°C. Temperatura recomandată pentru tub este cuprinsă între +10°C și +25°C.

Siguranța în utilizare: Se recomandă folosirea mănușilor și echipamentului de protecție, pe perioada utilizării produsului. Asigurați o ventilație corespunzătoare spațiului de lucru.

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele trebuie să fie curățate în prealabil de grăsime și praf. Umeziți ușor suprafețele uscate pentru a asigura o lipire optimă și un randament ridicat.

Unelte: pistol pentru spuma

APLICARE

Consum specific: 750ml / 40-45 litri de spuma, în funcție de temperatură

Instrucțiuni de utilizare:

Agitați foarte bine aerosolul (10-20 ori). Atașați aerosolul de pistol. Aplicarea spumei se face ținând tubul cu capul în jos. Umpleți golurile doar în proporție de 65%. Volumul inițial al spumei va crește. Pentru umplerea golurilor mari, spuma se aplică în straturi, așteptând expandarea completă a fiecărui strat înainte de a-l aplica pe următorul.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Umeziti fiecare strat inainte de o noua aplicare. Dupa uscarea complete, spuma poate fi gaurita, vopsita, zidita sau tencuita.

Pete/reziduuri: Petele proaspete se indeparteaza imediat cu Solutia Bison Gun&Foam Cleaner sau cu acetona. Dupa uscare, adezivul se indeparteaza doar mecanic.

ATENȚIE: Spuma are o capacitate mare de expandare. Daca este necesar, asigurati materialele pentru a evita distorsiunea.

USCARE/TIMP INTARIRE

Formare pelicula: aprox.8 minute

Uscare: aprox.1 ora la 20°C, 3-6 ore la 0°C, 6-9 ore la -5°C si 9-12 ore la -10°C (latimea stratului 30 mm).

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la umezeală: buna

Rezistență la temperatură: -40°C la +90°C.

Rezistență la radiatii UV: moderata

Rezistenta la chimicale: buna

Comportamentul la vopsire: bun

Capacitate de umplere: foarte bună

DATE TEHNICE

Baza: prepolimer poliuretanic

Culoare: crem

Densitate: aprox 0,023 g/cm³

Punct aprindere: K1 (<21°C)

Specificatii: Gradul de absorbtie al umiditatii: 1%. Valoarea de izolație: 32 m.W./m.K (DIN52612).

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricatiei.

Perioada limitata de valabilitate dupa deschiderea ambalajului. A se pastra inchis foarte bine in spatii uscate, racoroase si ferite de inghet, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro