

DISTEIN Spray marcaje forestiere

DISTEIN



DESCRIEREA PRODUSULUI

Spray pentru marcaje forestiere utilizat pentru marcarea arborilor, lemn și piatră. Aderență chiar și pe suprafețe umede. Rezistență la intemperii și apă.

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Calitate germana garantată de certificarea "KWF" – singurul atestat la nivel național în Germania și la nivel European în ceea ce privește tehnologiile, uneltele, furnizorii și echipamentele de protecție.
- Rezistență la intemperii și lumina solară, aderență bună pe suprafețe umede
- Opac și fluorescent
- Rezistență la îngheț până la -20°C
- Gazare minimă
- Duză specială pentru pulverizare orizontală și marcarea lemnului
- Neutru pentru mediu, nu conține CFC
- Fără toluen
- Fără cadmiu, plumb și alte metale grele
- Culoare ușor de recunoscut, cu un decupaj patentat al capacului
- Aplicarea este posibilă cu dispozitiv metalic tip pistol

SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

Culori: roșu-fluorescent; portocaliu-fluorescent; galben-fluorescent; albastru, fluorescent; verde-fluorescent; roz-fluorescent; negru, alb.

Eficiență: Depinde de suprafață și de culoare, 500ml sunt suficienți pentru aprox. 3-4m²

Timp de uscare: Neaderent la praf: după aprox. 10 minute. Neaderent la atingere: după aprox. 30 minute. Uscare completă: după aprox. 24 ore.

Eliminarea: Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

Ambalaj: volum maxim 500ml.

DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

Ecologic: Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

Eliminarea deșeurilor: Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

Marcaje/etichetare: Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu cerințele TRGS 200 și TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EEG aflate în vigoare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!

- Înainte de utilizare, agitați bine timp de 2 minute.
- Testați culoarea și compatibilitatea pe o zonă mai puțin vizibilă.
- Pulverizați de la o distanță de aprox. 10-15cm.

TERMEN DE VALABILITATE

10 ani de la data fabricației pentru aerosol depozitat la temperaturi cuprinse între 10-25°C și o umiditate a aerului de max. 60%.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.