

MARITRANS® TILE-PRIMER

Activator de aderență pentru suprafețe din sticlă și emailate

Maris Polymers®
POLYURETHANE SYSTEMS



DESCRIEREA PRODUSULUI

MARITRANS® TILE-PRIMER este un activator de aderență transparent, monocomponent ce activează chimic suprafețele din sticlă și emailate, oferind o aderență excelentă pentru învelișul care urmează. Pe bază de solvenți. Se întărește prin reacție cu solul și cu umezeala din aer.

DOMENIU DE UTILIZARE

MARITRANS® TILE-PRIMER este utilizat în principal ca activator de aderență (amorsă) pentru învelișurile poliuretane MARITRANS sau pe suprafețe emailate neabsorbante precum:

- Plăci ceramice emailate
- Sticlă
- Cărămizi din sticlă etc.

MARITRANS® TILE-PRIMER poate fi utilizat și în combinație cu alte învelișuri poliuretane MARIS POLYMERS.

AVANTAJE

- Aplicare ușoară.
- Fixare excelentă pe suprafețe "dificile" din sticlă și emailate.
- Stabil la radiații UV.
- Uscare rapidă.

CONSUM

30-80 gr/m² în unul sau două straturi.

Acoperirea se realizează prin aplicare cu rola pe o suprafață netedă în condiții optime. Factori precum porozitatea suprafeței, temperatura și metoda de aplicare pot afecta consumul.

APLICARE

Pregătirea suprafeței

Pregătirea cu atenție a suprafeței este esențială pentru o finisare și o durabilitate optimă.

Suprafața trebuie să fie curată și sănătoasă și lipsită de orice substanțe de contaminare ce pot afecta negativ aderența. Straturile vechi, murdăria, grăsimea, unsoarele, substanțele organice și praful trebuie înlăturate. Conținutul maxim de umiditate nu trebuie să depășească 5%. Orice piese slăbite ale suprafeței și praful rezultat în urma șlefuirii trebuie înlăturate cu atenție. Nu clătiți suprafața cu apă!

Aplicare amorsă

Pentru cele mai bune rezultate, temperatura în timpul aplicării trebuie să fie între +5°C și +35°C, și umiditatea relativă trebuie să se încadreze între 50% și 70%. Temperaturile scăzute și umiditatea scăzută întârzie întărirea. Umiditatea ridicată poate afecta finisajul.

Aplicați MARITRANS® TILE-PRIMER îmbibând o lavetă uscată și curată și ștergeți cu aceasta întreaga suprafață. Schimbați des lavetele. Prin această procedură de aplicare,

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Această fișă trebuie să fie citită și înțeleasă înainte de utilizarea produsului.

vă asigurați, pe lângă activarea chimică a suprafeței, că suprafața este eficient degresată. Asigurați-vă că ați aplicat o cantitate suficientă de MARITRANS® TILE-PRIMER pe întreaga suprafață fără a lăsa niciun punct netratat. După aprox. 1-2 ore, aplicați MARITRANS® sau alt înveliș poliuretanic MARIS POLYMERS.

AMBALAJ

MARITRANS® TILE-PRIMER este furnizat în găleți de 15kg, 5kg și 1kg. Gălețile se depozitează în încăperi uscate și răcoroase pe o perioadă de până la 9 luni. Protejați materialul împotriva umidității, înghețului și de

acțiunea directă a razelor de soare. Temperatura de depozitare: +5°C - +30°C. Produsele trebuie să rămână în recipientele lor originale, nedesfăcute, pe care este trecut numele producătorului, denumirea produsului, numărul lotului și etichetele privind măsurile de precauție privind aplicarea.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

MARITRANS® FINISH conține izopropanol. Vezi informațiile furnizate de producător. Vă rugăm să citiți fișa de securitate a produsului. DOAR PENTRU UZ PROFESIONIST.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.