

GRIFFON® STEX

Granule pentru desfundat conducte



DESCRIEREA PRODUSULUI

Granule deblocante in invelis de aluminiu.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru a desfunda blocajele formate din fire de par, sapun, grasime si resturi de la mancare ramase pe conductele de la chiuvete (din bucatarie), cabina de dus, cazi de baie, etc.

Compatibil cu produse sintetice (PVC/ PVCC/ ABS/ ACRIL), portelan, email si metal (cupru, otel, inox, crom). Nu este recomandata utilizarea pentru Aluminiu si Zinc.

PROPRIETATI

- Usor de utilizat
- Rapid
- Eficient
- Cu invelis de aluminiu
- Cu capac dozator
- Nu ataca PVC-ul si metalele (cu exceptia aluminiului)
- Cu capac de protectie pentru copii

PREGATIRE

Conditii de lucru: Asigurati ventilatie suficienta. Scoateti pe cat posibil cat mai multa apa din scurgere.

APLICARE

Instructiuni de utilizare:

1. Scoateti apa din chiuveta (de la bucatarie).
2. Pentru prevenirea blocarii, se toarna jumatate de capac in scurgere si se adauga o ceasca de apa. Feriti-va de stropi.
3. Asteptati cateva minute si apoi clatiti bine scurgerea, de preferinta cu apa calda.
4. In caz de blocaj, se toarna un capac intreg in evacuare si se adauga doua cani de apa.
5. Lasati sa actioneze cateva minute si apoi clatiti bine scurgerea, de preferinta cu apa calda.
6. De indata ce teava s-a desfundat, mai turnati o jumatate de capac in scurgere si o cana cu apa.
7. Lasati cateva minute si apoi clatiti bine scurgerea.

Atentie: In timpul utilizarii se declanseaza o reactie rapida prin efervescenta ce va determina o crestere considerabila a temperaturii. Feriti-va de stropi. Asigurati o ventilatie suficienta in timpul utilizarii. Inchideti cu grija flaconul dupa utilizare. Aproximativ 100°C la un amestec de 1:1 cu apa la 20°C. Inchideti capacul imediat dupa utilizarea produsului.

SPECIFICATII TEHNICE

Materie prima: granule de hidroxid de sodiu (soda caustica) acoperite cu aluminiu.

Culoare: gri

Densitate: aproximativ 2,1grame/cm³

TERMEN DE VALABILITATE

36 de luni de la data productiei. Depozitati in ambalajul original, bine inchis, in locuri uscate, ferite de inghet si la o temperatura cuprinsa intre +5°C si +25°C.

Instructiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.