



BLUE GEL

LUBRIFIANT PENTRU SISTEMLILE DE CONDUCTE CU
RACORDURI CU MANSON DE CAUCIUC



DESCRIEREA PRODUSULUI

Lubrifiant pentru asamblarea conexiunilor de țevi, manșoane și fittinguri cu manșon de cauciuc (soclu glisant) în sistemele de presiune și drenaj.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru asamblarea racordurilor de țevi, manșoane și fittinguri cu manșon de cauciuc (soclu glisant) în sistemele de presiune și drenaj. Potrivit pentru toate diametrele. De asemenea, ușor de aplicat pe suprafețe umede. Potrivit pentru PVC, PVC-O, PE, PP, GRP, beton și fontă acoperită. Nu este potrivit pentru ABS.

PROPRIETĂȚI

- Tixotrop
- Solubil în apă

Bază chimică:	Polimer solubil în apă
Culoare:	Albastru deschis (transparent)
Densitate aprox.:	1 g/cm ³
Vâscozitate:	Gel
Solubil în apă:	Da

Închideți ambalajul corespunzător după utilizare și depozitați într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

Durată depozitare limitată după deschidere.

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Certificate	
kiwa	KIWA: Lubrifianti pentru fittinguri cu racord cu manșon de cauciuc. Aprobata pentru sistemele de apă potabilă. Certificat K5165 bazat pe BRL K535.
ACS	ACS: În conformitate cu listele pozitive ale ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). Certificat Eurofins 22 CLP NY 033.
BELGAQUA	Belgaqua: aprobat pentru sistemele de apă potabilă, în conformitate cu procedurile Hydrocheck.
WRAS	WRAS: Aprobata pentru sistemele de apă potabilă. Certificat WRAS (BS 6920).
PZH	PZH: Certificat de igienă BK/W/0993/01/2018.

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Nu se aplică la temperaturi ≤ -5 °C.

APLICARE

Acoperire: Indicarea numărului de îmbinări per 1 L:

Ø	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20

Instrucțiuni de utilizare:

1. Tăiați țevile cu ferăstrău la unghi drept, șanfrenați și debavurați.
2. Îndepărtați murdăria și umezeala.
3. Aplicați agent de alunecare pe capătul țevii și pe manșonul de cauciuc.
4. Îmbinați imediat piesele prin glisarea tubului în soclu glisant până la opritor. Închideți corespunzător recipientul imediat după utilizare.

Pete/reziduuri: Îndepărtați reziduurile cu apă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Perioada de valabilitate: Cel puțin 18 luni după producție. Depozitat în ambalaje nedeschise între +5°C și +25°C. A se folosi înainte de data (LL/AA): vedeți pe ambalaj.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro



BLUE GEL

LUBRIFIANT PENTRU SISTEMELE DE CONDUCTE CU
RACORDURI CU MANSON DE CAUCIUC

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro