



SUPER GLUE + ACTIVATOR

ADEZIV INSTANT UNIVERSAL LICHID, CU ACTIVATOR



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv instant lichid, cu activator special. Lipește ferm îmbinări dificile în 10 secunde.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru lipirea și asamblarea aproape tuturor materialelor, precum lemn, placaj, MDF, cauciuc, metal, sticlă, ceramică și multe materiale sintetice. Excelent pentru îmbinări dificile, însă cu potrivire bună (îmbinări în unghi drept și în unghi ascuțit), precum plinte, profile decorative, profile de trecere, rame ornamentale și pentru tablouri, alcovuri etc. Ideal pentru finisarea rapidă a bucătăriilor, pardoselilor, pereților, mobilierului, tavanelor, pentru lipirea machetelor și în diverse aplicații recreative etc.

Nu este adecvat pentru PE, PP, rășini siliconice, PTFE, Styrofoam®.

PROPRIETĂȚI

- Lipește ferm în 10 secunde
- Ideal pentru îmbinări dificile
- Pentru multe tipuri de materiale
- Transparent

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Nu utilizați la temperaturi de sub +10°C.

Cerințe privind suprafața: Suprafețele de lipit trebuie să fie curate, uscate și lipsite de praf și grăsime și trebuie să se potrivească exact.

Tratarea preliminară a suprafețelor: Orice urmă de praf, ulei, grăsime, ceară sau agent de separare trebuie îndepărtat cu atenție de pe suprafețele ce trebuie lipite. Cea mai bună metodă este frecarea pieselor de lipit de câteva ori cu solventul corespunzător, ca de exemplu, cu acetona (verificați potrivirea întâi). Pentru metale și aliaje metalice, este de obicei suficient să aspriți suprafața, folosind hârtie abrazivă sau prin șlefuire sau periere.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

Pulverizați cu activator una dintre părțile de îmbinat (aprox. 15 cm) și lăsați să se evapore complet. Aplicați imediat un strat subțire de adeziv pe cealaltă parte de îmbinat și apoi asamblați cele două părți. Presați-le ferm una pe cealaltă, timp de 10 secunde. După utilizare, curățați aplicatorul flaconului de adeziv cu un șervețel uscat și închideți-l, punând la loc capacul.

Pete/reziduuri: Ștergeți imediat excesul de adeziv cu o lavetă uscată. După întărire, resturile de adeziv sunt foarte greu de îndepărtat. Acetona va dizolva adezivul, însă foarte încet (verificați potrivirea întâi). **Recomandare:** Activatorul poate deteriora straturile de lac și materialele sintetice.

Verificați mai întâi compatibilitatea produsului pe o suprafață ascunsă.

Puncte de atenție: Adezivul conține cianoacrilat. Lipește pielea și pleoapele în câteva secunde. Dacă produsul intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență și consultați un medic. În caz de contact cu pielea, adezivul poate fi dizolvat prin înmuiere în apă caldă cu săpun. Apoi aplica o cremă de corp. Poate cauza iritarea căilor respiratorii. Evitați inhalarea vaporilor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Bază chimică:	Cianoacrilat de etil + Activator
Culoare:	Transparent
Consistență:	Lichid
Densitate aprox.:	1,05 g/cm ³
Rezistența finală de lipire (Alu)	12 N/mm ²
Rezistența finală de lipire după:	24 ore
Lipire inițială după:	5-60 secunde. Aceasta poate varia în funcție de circumstanțe, precum tipul de material, temperatură și umiditate.
Temperatură minimă de rezistență:	-40°C
Temperatură maximă de rezistență:	80°C
Rezistență la umiditate:	Bună
Nu conține solvenți	Da
Vâscozitate:	Vâscozitate scăzută
Rezistență la apă:	Foarte bună

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Adeziv: minimum 18 luni. Data expirării (LL/AA): a se vedea pe ambalaj. Activator 24 luni.

Durată depozitare limitată după deschidere. Depozitați într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

Recomandările noastre se bazează pe cercetări extinse și experiență practică. Totuși, referitor la gama vastă de materiale și condițiile în care sunt aplicate produsele noastre, nu ne asumăm nicio răspundere pentru rezultatele obținute și/sau pentru daunele cauzate de utilizarea produsului. Totuși, Departamentul nostru de Service este întotdeauna la dispoziția dvs. pentru orice sfat.