



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu Regulamentul (UE): nr 305/2011
(Regulamentul de produse Utilaje constructii)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr BS00253

- 1 Cod unic de identificare al produsului-tip:

Acrylic Universal Brown

- 2 Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Izolant pentru fațade cu aplicare la interior și exterior.

- 3 Fabricant:

BISON INTERNATIONAL, Dr. A.F. Philipsstraat 9, NL - 4462 EW Goes, Netherlands

- 4 Reprezentant autorizat:

inaplicabil

- 5 Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistem 3

Sistem 3: pentru reacția la foc

- 6 Standard armonizat:

EN 15651-1: 2012 F-EXT-INT

Organism (organisme) notificat(e):

FUNDACION TECHNICALIA RESEARCH & INNOVATION (1292)

- 7 Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Condiționat: Metoda A (ISO 8340)

Substrat:

Beton (fără grund)

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Reactivitate la foc	Clasa E	EN 15651-1 :2012
Eliberare de substanțe chimice periculoase pentru mediu și sănătate	NPD	
Impermeabilitate și etanșeitate		
Rezistență la curgere	≤ 3 mm	
Pierdere de volum (agenți de etanșare bazați pe dispersii apoase)	$\leq 40\%$	
Proprietăți ductile (alungire): la extensie menținută după scufundarea în apă	$\geq 25\%$	
Durabilitate	Admis	

8 Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: **inaplicabil**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

R. Uytendewillegan
Managing Director
Goes, 03 June 2015

