

BISON® Adeziv pentru tapet din fibră de sticlă 10kg

Adeziv gata preparat pentru toate tipurile de tapet din fibră de sticlă



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv gata preparat pentru lipirea tuturor tipurilor de tapet din fibră de sticlă pe substraturi poroase.

DOMENIU DE UTILIZARE

Indicat pentru toate tipurile de tapet din fibră de sticlă pe suprafețe poroase precum stucco, tencuială, gips, piatră, beton, ciment sau lemn.

PROPRIETĂȚI

- Indicat pentru toate tipurile de tapet din fibră de sticlă
- Calitate ridicată
- Gata de utilizat
- Aplicați direct pe perete
- Nu stropește în timpul aplicării
- Transparent după uscare
- Poate fi vopsit cu vopsele pe bază de latex, acrilice, epoxidice și poliuretanic
- Nu este inflamabil
- Nu conține solvenți

PREGĂTIRE

Condiții de aplicare: Nu aplicați la temperaturi sub +10°C și/sau umiditate relativă mai mare de 70%.

Pregătirea suprafețelor: Pentru rezultate optime suprafața trebuie să fie poroasă, solidă, curată, permanent uscată, netedă, fără praf și grăsime.

Pregătirea suprafeței: Îndepărtați tapetul vechi utilizând o soluție pentru îndepărtarea tapetului, apoi curățați suprafața și îndepărtați resturile de adeziv, grăsime sau praf. Umpleți golurile sau crăpăturile cu chit pentru a realiza o suprafață uniformă și apoi acoperiți petele astfel încât acestea să nu fie vizibile pe suprafața tapetului. Tratați suprafețele absorbante cu un primer format din pasta de adeziv diluată cu 20% apă. Lăsați primerul să se usuce cel puțin 2 ore. Șmirgheliți suprafețele neabsorbante și apoi îndepărtați praful.

Unelte: Rolă sau perie cu păr scurt. Utilizați întotdeauna unelte curate pentru a evita formarea mușgaiului în adeziv. Curățați cu apă uneltele imediat după utilizare.

APLICARE

Diluare: În general: nu diluați (doar dacă pasta este utilizată în prealabil pentru tratament: în acest caz diluați cu apă conform instrucțiunilor).

Consum specific: 5 - 6 m²/kg

Instrucțiuni de utilizare:

Aplicați pasta direct din găleată utilizând o rolă sau o perie cu păr scurt și răspândiți uniform adezivul pe suprafață, acoperind o suprafață puțin mai largă decât banda de tapet. Derulați imediat tapetul pe stratul de adeziv încă umed și neteziți-l uniform cu ajutorul unei spatule din plastic. După 20 de minute presați tapetul cu un rulou. Timpul de

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

lucru este de 20-30 minute, perioada în care se pot efectua corecții.

Formare peliculă: 20 minute

Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat petele proaspete cu o lavetă uscată. Pasta uscată poate fi îndepărtată cu o lavetă curată și umedă.

TIMP USCARE*

Uscare completă: după aprox 24 ore

**Timpul de uscare depinde de tipul suprafeței, cantitatea de produs utilizată, nivelul umidității și temperatura mediului ambiant.*

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la umezeală: bună

Capacitate de umplere: foarte bună

DATE TEHNICE

Baza chimică: amidon modificat cu
copolimeri

Culoare: alb (transparent după uscare)

Vâscozitate: aprox. 22.000 mPa.s., lichid

Conținut solid: aprox.100%

Densitate: aprox 1,03 g/cm³

Valoare pH: aprox. 10

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației. Perioadă limitată de valabilitate după deschiderea ambalajului. Închideți recipientul în mod corespunzător și depozitați într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.