

RINO® FLOOR Adeziv neoprenic pentru lipirea pardoselilor din cauciuc, linoleum, fibre naturale



centru spre margini/lateral pentru a evacua eventualele bule de aer ce se pot forma.

Dacă se folosește la lipirea lemnului, trebuie să se verifice întotdeauna umiditatea lemnului, ce trebuie să fie cuprinsă între 8 – 12%, la o temperatură a mediului ambient cuprinsă între 15°C - 25°C și o umiditatea relativă a aerului ce nu trebuie să depășească 75%.

Purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat. Consultați întotdeauna fișa tehnică și cea de securitate a produsului înainte de utilizare.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv universal, de contact/neoprenic potrivit pentru lipirea treptelor, plintelor, a diverselor profile din PVC, cauciuc, mochetă, linoleum, pluta, etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele ce urmează a fi lipite trebuie să fie compacte, uscate și bine curățate de părțile friabile, de uleiuri, grăsimi, ceruri, resturi de gips, praf, etc.

APLICARE

Permiteți adezivului să atingă temperatura camerei înainte de utilizare. Se amestecă bine adezivul înainte de utilizare. Aplicați adezivul pe ambele suprafețe ce urmează a fi îmbinate într-un strat subțire și uniform cu ajutorul unei pensule sau o spatulă de oțel cu dinți fini. Lăsați adezivul să se usuce până când nu mai este lipicios la atingere. Alăturați suprafețele ce urmează a fi lipite prin presare fermă dinspre

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro

CARACTERISTICI TEHNICE

Aspect	Lichid vâscos
Culoare	Galben ambră/chihlimbar
Vâscozitate (la 20°C, Brookfield)	6000 - 7000
Randament/consum (g/m ²)	150 – 180 g/m
Temperatura la utilizare	+15°C - +25°C
Faza deschisă (durata de utilizare)	10 – 15 minute
Timp de uscare pentru trafic pietonal	2 - 3ore, în funcție de condițiile ambientale
Timpul de întărire finală	24 – 36 ore ² (timpul de uscare poate varia în funcție de grosimea stratului de adeziv aplicat și de condițiile ambientale)
Unelte de lucru	Spatule cu dinți fini, pensula
Curățarea uneltelor de lucru	Diluant, înainte de uscarea produsului
Depozitare	6 luni – dacă este păstrat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C
Informații privind eliminarea deșeurilor	Se va elimina în conformitate cu reglementările locale și naționale în vigoare
Ambalare	5kg
Limitări la/în utilizare	Inflamabil Ventilați corespunzător încăperea în timpul utilizării adezivului. Aplicați adezivul pe ambele suprafețe ce trebuiesc lipite/îmbinate. Purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat.

DEPOZITARE

Adezivul trebuie păstrat în ambalajul original, nedeschis, la temperatură cuprinse între: +5°C și +25°C. Termen de valabilitate: 6 luni

AMBALARE

5kg

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro