



INFORMAȚII TEHNICE

- Acuratețe: ± 0.2 mm/m (± 0.0002 in/in)
- Rază de autonivelare: $\pm 2.5^\circ$
- Tip de autonivelare: pendul
- Rază de lucru:
 - Fără detector: 30 m (100 ft)
 - Cu detector: 60 m (200 ft)
- Carcasă de protecție din cauciuc rezistentă la șocuri
- Avertizare vizuală și audio "În afara intervalului de nivelare"
- Mod manual ce permite trasarea / marcarea în unghi
- Mod Pulse – emite impulsuri ce pot fi detectate de un detector mărind astfel raza de lucru
- Filet 1/4" și 5/8" pentru trepied

DOMENII DE UTILIZARE

- Alinierea plăcilor ceramice
- Alinierea și montarea ușilor și ferestrelor
- Instalarea panourilor de gips carton și prinderea tavanelor false
- Realizarea cu precizie a unghiurilor drepte pentru pardoseli, porți, garduri, platforme și pergole

OPȚIONAL

- 883B cu geantă de protecție (fără suport de perete sau tavan)



KIT-UL INCLUDE

- Suport magnetic multifuncțional
- 2 x acumulatori litium ce se pot reîncărca
- Suport pentru baterii AA
- Ochelari Beamfinder™ pentru a găsi razele laser
- Țintă laser
- Cutie pentru transport

