

MELLERUD Lemn & WPC • Impregnant 0,5L



DESCRIEREA PRODUSULUI

Reîmprospătează culoarea și asigură o protecție pe termen îndelungat pentru suprafețe din lemn, WPC și BPC. Reduce riscul pătrunderii murdăriei, uleiurilor, grăsimii, apei și ușurează curățarea. Conferă protecție împotriva influențelor meteorologice – ploaia, soarele și fluctuațiile de temperatură pot deteriora materialul. Este rezistent la UV. Mușchii și algele verzi nu mai apar în urma utilizării produsului. De asemenea, potrivit pentru utilizarea ca protecție preventivă pentru suprafețe noi din WPC/BPC.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru suprafețele din gresie, elemente de fațadă, scânduri, mobilier, garduri, foișoare din tec, cedru, azobe, afzelia, Bangkirai, robinia, castan, WPC (compozite din lemn și plastic) și BPC (compozite din plastic și bambus), precum și alte materiale compozite.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Compoziție: soluție apoasă de agenți hidrofobi

pH: 4,00 – 5,00

Densitate: aprox. 1,008 – 1,012 kg/l

Consum: În funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței de bază, 500ml sunt suficienți pentru până la 10m² pentru lemn, și până la 30m² pentru materiale compozite.

Ambalaj: 0,5l recipient din plastic cu sistem de închidere securizată care nu permite deschiderea accidentală de către copii.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Curățați bine suprafața, apoi lăsați să se usuce. Suprafața pe care se aplică trebuie să fie uscată și fără praf sau grăsimi. Aplicați un strat subțire și uniform de MELLERUD Lemn & WPC Impregnant folosind o pensulă sau o rolă. Cantitatea utilizată trebuie ajustată la capacitatea de absorbție a suprafeței. Nu folosiți prea multă soluție. După 10 minute de la aplicare, ștergeți lichidul ce nu s-a absorbit cu o cârpă. Nu călcați pe suprafață până când nu este complet uscat (aproximativ 2 – 3 ore). Efectul se obține după 24 ore de la aplicare.

Recomandare

Tratamentul trebuie repetat atunci când efectul începe să se estompeze, când umiditatea pătrunde din nou în lemn și când culoarea se închide de la ploaie. Se recomandă tratamentul inițial înainte de utilizare pentru a asigura o protecție continuă a mobilierului împotriva influențelor meteorologice. Este recomandat în special să tratați blaturile meselor pentru a le proteja de petele cauzate de reziduurile alimentare sau de apariția urmelor de apă. Recomandăm tratarea suprafețelor care au fost tratate anterior cu soluția MELLERUD Lemn & WPC Impregnant. În acest caz, aplicați un strat subțire, uniform, de produs pe suprafață, adaptat la capacitatea de

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

absorbție a lemnului. Compozitele diferă foarte mult în ceea ce privește capacitatea lor de absorbție. Prin urmare, determinați cantitatea necesară de aplicare făcând un test.

Atenție! După ce ați aplicat MELLERUD Lemn & WPC Impregnant, nu mai puteți aplica ulei sau lac.

Notă privind depozitarea pe timp de iarnă a mobilierului din tec: lemnul de tec are un conținut de ulei natural și conține silicat și ceară. În funcție de starea sa și atunci când este tratată cu MELLERUD Lemn & WPC Impregnant, mobilierul va putea sta un an întreg în aer liber. Cu toate acestea, se recomandă depozitarea mobilierului peste iarnă într-un spațiu neîncălzit (subsol sau garaj), pentru a-și menține valoarea.

Produsul trebuie păstrat la rece, dar ferit de îngheț.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro