

UHU®**ADEZIV UNIVERSAL****ADEZIV PE BAZĂ DE RĂȘINI SINTETICE, COMPLET
TRANSPARENT PENTRU APLICAȚII UNIVERSALE****DESCRIERE PRODUS**

UHU Adeziv Universal, adeziv lichid testat, pe bază de rășini sintetice pentru o lipire rapidă și complet transparentă. Adecvat pentru aplicații universale acasă, la birou, pentru modelism, la școală, pentru lucrări de artizanat, etc. Lipește rapid și durabil diverse materiale. Odată aplicat, adezivul rămâne temporar ajustabil și nu încrețește hârtia.

DOMENIU DE APLICARE

Universal - lipește lemn, materiale pe bază de lemn, materiale plastice (ABS, PVC dur și moale, Plexiglas®, polistiren, Resopal®), metal, sticlă, porțelan, ceramică, piele, cauciuc, fetru, plută, textile, carton, hârtie și multe alte materiale. Nu este adecvat pentru Styrofoam®, Polietilenă (PE) și Polipropilenă (PP).

PROPRIETĂȚI

- lichid
- complet transparent
- uscare rapidă
- temporar ajustabil
- nu încrețește hârtia

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Nu utilizați la temperaturi sub +5°C.

Cerințe suprafețe: Materialele ce trebuie lipite trebuie să fie curate, uscate și lipsite de praf și grăsime.

Tratamentul preliminar al suprafețelor: Atunci când lipiți materiale din plastic sau metal, puteți obține rezultate mai bune dacă părțile de lipit sunt ușor șmirgheluite mai întâi.

APLICARE**Instrucțiuni de utilizare:**

Aplicați adezivul pe una dintre laturile ansamblului de lipit, presați-le una pe cealaltă - și gata! Aplicați adezivul pe ambele părți ale ansamblului de lipit atunci când lucrați cu materiale neabsorbante (de exemplu, ceramică, hârtie cretată), lăsați să se usuce, aplicați din nou și presați părțile una pe cealaltă.

Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat petele umede de adeziv.

Reziduurile uscate și petele de adeziv de pe textile pot fi înlăturate cu acetonă.

Puncte de atenție: Conține solvenți volatili, foarte inflamabili. Prin urmare, trebuie luate măsuri de precauție corespunzătoare în timpul depozitării sau când lucrați cu adezivul.

TIMPI DE ÎNTĂRIRE*

Timp de uscare/întărire: aprox. Rezistența de lipire: valori de rezistență la întindere de aproximativ 700 N/cm² au fost obținute pe specimene de probă din fag.

* Timpul de întărire poate varia în funcție de suprafață, cantitatea de produs utilizată, nivelul de umiditate și de temperatura ambiantă.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la temperatură: Rezistența la căldură a adezivului este determinată de natura termoplastică a rășinii sale sintetice. Prin urmare, părțile lipite nu trebuie expuse continuu la temperaturi de peste 70°C.

Rezistență chimică: Este rezistent în mare parte la acizii și alcaliile diluate, benzină și ulei. **NU ESTE ADECVAT PENTRU:** alcool (de exemplu, alcool denaturat, alcool alb), cetone (de exemplu, acetonă), esteri (de exemplu, acetat de etil).

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect: Soluție incoloră, foarte transparentă

Bază chimică: Ester de polivinil

Culoare: Complet transparent

Consistență: Vâscozitate scăzută

Vâscozitate: aprox. 30-45 mPa.s.

Solvent: Amestec de esteri cu punct de fierbere scăzut, cetone și alcool

Materie solidă: aprox. 32-35 %

Densitate: aprox. 0,97-0,99 g/cm³

Rezistență la întindere testată pe: Fag

Specificații: Date electrice:

Rezistență specifică la volum (la o grosime a peliculei de 0,1 mm): 10¹⁴ Ω x cm

Tensiune de rupere (la o grosime a peliculei de 0,2 mm): 440 kV/cm

Rezistență de suprafață (la o grosime a peliculei de 0,2 mm): 2 x 10¹¹ Ω x cm

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE

Adezivul uscat este inert, complet neutru și inofensiv din punct de vedere fiziologic.

Notă: Aceste informații sunt rezultatul unor teste efectuate cu atenție. Această Fișă tehnică de securitate a fost întocmită pe baza cunoștințelor deținute de noi, pentru a vă oferi recomandări atunci când folosiți adezivul. Nu putem fi trași la răspundere pentru rezultate sau pentru orice daună suferită, din moment ce varietatea factorilor implicați (tipul și combinația de materiale și metoda de lucru) nu țin de controlul nostru. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile verificări și încercări. Ne asumăm răspunderea doar pentru calitatea constant ridicată a produsului nostru.



ADEZIVUL UNIVERSAL

ADEZIV PE BAZĂ DE RĂȘINI SINTETICE, COMPLET
TRANSPARENT PENTRU APLICAȚII UNIVERSALE

DIMENSIUNI

AMBALAJE

tub: 35ml

Notă: Aceste informații sunt rezultatul unor teste efectuate cu atenție. Această Fișă tehnică de securitate a fost întocmită pe baza cunoștințelor deținute de noi, pentru a vă oferi recomandări atunci când folosiți adezivul. Nu putem fi trași la răspundere pentru rezultate sau pentru orice daună suferită, din moment ce varietatea factorilor implicați (tipul și combinația de materiale și metoda de lucru) nu țin de controlul nostru. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile verificări și încercări. Ne asumăm răspunderea doar pentru calitatea constant ridicată a produsului nostru.