

UHU® POR

ADEZIV SPECIAL PENTRU POLISTIREN, CU PRIZĂ RAPIDĂ



DESCRIERE PRODUS

UHU POR este un adeziv cu priză rapidă special pentru lipirea polistirenului expandat, de exemplu Styropor® și în combinație cu alte materiale. Formează o peliculă elastică de adeziv, cu o rezistență ridicată la îmbătrânire, incoloră și rezistentă la apă.

DOMENIU DE APLICARE

Potrivit pentru polistiren expandat, de exemplu Styropor® și în combinație cu alte materiale, precum lemn, hârtie, metal, ceramică, gips, material textil și diverse materiale plastice.

PROPRIETĂȚI

- Cu priză rapidă
- Peliculă elastică de adeziv, incoloră, care nu îmbătrânește
- Rezistent la apă

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Nu utilizați la temperaturi de sub +5°C.

Siguranța personală: UHU por conține solvenți volatili, ușor inflamabili; trebuie luate măsuri de precauție corespunzătoare în timpul utilizării și depozitării. **Cerințe suprafețe:** Suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de praf și grăsime.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

Adezivul este aplicat în mod normal pe ambele suprafețe. Perioada de lipire depinde de cantitatea de adeziv aplicată și de capacitatea de absorbție a materialului ce trebuie lipit. Aderența fermă este obținută între 5 și 20 minute după aplicare. Momentul corect pentru lipire a fost atins atunci când adezivul, atins ușor cu degetele, devine uscat la atingere (așa-numitul test la atingere).

Pete/reziduuri: Utilizați UHU dizolvant special pentru por sau benzină ușoară

pentru îndepărtarea petelor de adeziv și pentru curățarea uneltelor de lucru (pensule etc.).

Recomandare: Aceste informații sunt rezultatul unor teste efectuate cu atenție. Această fișă tehnică de securitate a fost întocmită pe baza cunoștințelor deținute de noi, pentru a vă oferi recomandări atunci când folosiți adezivul. Nu putem fi trași la răspundere pentru rezultate sau pentru orice daună suferită, din moment ce varietatea factorilor implicați (tipul și combinația de materiale și metoda de lucru) nu țin de controlul nostru. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile verificări și încercări. Ne asumăm răspunderea doar pentru calitatea constant ridicată a produsului nostru.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect: ușor gălbui, transparent

Bază chimică: Cauciuc sintetic

Densitate: aprox. 0,79 g/cm³

Specificații: Aspect: ușor gălbui, transparent

Consistență: Vâscozitate medie

Solvent: Amestec de solvenți alifatici

Conținut de materii solide (%): aprox. 32

Temperatura de aprindere [°C]: aprox. -5

Clasa de pericol (VbF): A I

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați într-un ambalaj închis etanș, într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

DIMENSIUNI AMBALAJE

40 g, 570 g