

UHU[®] SUPER GLUE CONTROL

SUPER GLUE LICHID EXTREM DE RAPID ȘI PUTERNIC CU TEHNOLOGIE DIRECT STOP



DESCRIEREA PRODUSULUI

Super glue lichid foarte rapid și extrem de puternic, cu tehnologia Direct Stop: nu se scurge, cu aspirație inversă. Cu utilizare ușoară și curată. Datorită consistenței sale, adezivul pătrunde în cele mai mici colțuri și îmbinări. Mai mult, adezivul este rezistent la apă și la mașina de spălat vase (doar dacă este utilizat corect).

DOMENIU DE UTILIZARE

Ideal pentru lipiri pe suprafețe mici (nu este adecvat pentru lipiri pe suprafețe mari). Lipește aproape toate materialele solide și flexibile, precum piele, multe materiale plastice, ca de exemplu PVC (clorură de polivinil), ABS (acrilonitril-butadien-stiren, stiren rezistent la șocuri), PS (polistiren), rășină acrilică (Plexiglas[®]), policarbonat (Makrolon[®]) și rășini fenolice (Bakelite[®]), porțelan, ceramică, lemn, metal, plută, fetru, pânză (testați potrivirea întâi), cauciuc.

Doar parțial adecvat pentru sticlă (după o anumită perioadă de timp îmbinarea lipită devine casantă, cauzând slăbirea acesteia). Nu este adecvat pentru PE, PP, rășini și cauciucuri siliconice, PTFE, styrofoam, textile și îmbrăcăminte din piele.

PROPRIETĂȚI

- Cu tehnologie Direct Stop
- Nu se scurge, cu aspirație inversă
- Cu utilizare ușoară și curată.
- Super rapid și extrem de puternic
- Rezistent la apă și la mașina de spălat vase

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: A nu se folosi la temperaturi mai scăzute de +10°C. Adezivul reacționează cel mai bine la un nivel de umiditate a aerului de 50-70%.

Siguranță personală: Adezivii cianoacilați se întăresc foarte repede în prezența umezelii (precum umiditatea aerului, umezeala din piele, transpirație, sebum, lacrimi). Așadar, trebuie să aveți grijă în timpul utilizării, în particular în ceea ce privește copiii și contactul cu pielea și ochii. Însă și fără tratament, adezivii cianoacilați se dizolvă în mod natural odată cu trecerea timpului.

Cerințe suprafețe: Materialele ce trebuie lipite trebuie să fie curate, uscate, lipsite de grăsime și să se potrivească bine.

Tratamentul preliminar al suprafețelor: Orice urmă de praf, ulei, grăsime, ceară sau agent de separare trebuie îndepărtată cu atenție de pe suprafețele ce trebuie lipite. Cea mai bună metodă este frecarea pieselor de lipit de câteva ori cu solventul corespunzător, ca de exemplu, cu acetonă (dacă este potrivită pentru material - verificați mai întâi!).

Pentru metale și aliaje metalice, este de obicei suficient să asprăți suprafața, folosind hârtie abrazivă sau prin șlefuire sau periere.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

Pentru a găuri membrana, răsușiți întregul capac în sensul acelor de ceasornic ferm pe tub. Îndepărtați capacul pentru a folosi aplicatorul - gata!

Nu apăsați pe tub în timp ce îl perforați. Aplicați adezivul direct din tub, folosind aplicatorul, într-un strat cât se poate de subțire (prea mult adeziv încetinește semnificativ procesul de întărire!). Presați imediat părțile una pe cealaltă. În funcție de cantitatea de adeziv aplicată și de materiale, acesta se polimerizează în 60 secunde într-o rășină sintetică și lipește foarte puternic cele două părți. Atunci când lipiți la umiditate scăzută, timpul de întărire poate fi scurtat suflând pe una dintre părțile de asamblat. Cele mai bune rezultate de lipire sunt obținute la temperatura camerei. Suprafețele ce reacționează la baze accelerează întărirea adezivului, suprafețele ce reacționează la acizi (de exemplu, lemn, ceramică, porțelan, piele) încetinesc întărirea adezivului.

După utilizare, curățați aplicatorul cu un șervețel uscat și închideți tubul punând la loc capacul. **Pete/reziduuri:** Ștergeți imediat excesul de adeziv cu o lavetă uscată. După întărire, resturile de adeziv sunt foarte greu de îndepărtat. Acetona va dizolva adezivul, însă foarte încet (verificați potrivirea întâi).

Recomandare: Dacă pielea rămâne lipită, țineți în apă caldă cu săpun zona afectată cât mai mult timp posibil și desprindeți adezivul cu grijă, fără a folosi forță; hidratați apoi pielea.

O altă posibilitate este să vă frecăți degetele în apă caldă și să împingeți o agrafă sau o bucată de sârmă între acestea. După un timp puteți separa degetele. Zonele afectate pot fi, de asemenea, tratate imediat cu acetonă sau dizolvant pentru lac de unghii. Datorită faptului că solvenții organici îndepărtează de asemenea grăsimea, vă recomandăm să aplicați apoi cremă de mâini. Dacă totuși vor rămâne urme de adeziv, acestea pot fi îndepărtate cu ajutorul unei pietre ponce. În cazul în care produsul intră în contact cu ochii sau gura/este pulverizat în ochi sau în gură, țineți-le deschise și clătiți cu apă în abundență. Dacă este necesar, adresați-vă medicului.

Din cauza vaporilor particulari degajați de adezivii cianoacilați, se recomandă ventilarea spațiului de lucru atunci când utilizați cantități relativ mari.

Notă: Aceste informații sunt rezultatul unor teste efectuate cu atenție. Această Fișă tehnică de securitate a fost întocmită pe baza cunoștințelor deținute de noi, pentru a vă oferi recomandări atunci când folosiți adezivul. Nu putem fi trași la răspundere pentru rezultate sau pentru orice daună suferită, din moment ce varietatea factorilor implicați (tipul și combinația de materiale și metoda de lucru) nu țin de controlul nostru. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile verificări și încercări. Ne asumăm răspunderea doar pentru calitatea constant ridicată a produsului nostru.



SUPER GLUE CONTROL

SUPER GLUE LICHID EXTREM DE RAPID ȘI PUTERNIC CU TEHNOLOGIE DIRECT STOP

Puncte de atenție:

Atenție: Super Glue conține cianoacilați.

Pericol: Lipește pielea și ochii în câteva secunde.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Poate cauza iritarea căilor respiratorii.

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Evitați inhalarea vaporilor.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Depozitați într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

Depozitare la sub +5°C (în frigider) asigură o durată de depozitare maximă.

PROPRIETĂȚI FIZIOLOGICE

Adezivii cianoacilați sunt în mare parte considerați siguri din punct de vedere fiziologic.

DIMENSIUNI AMBALAJE

Tub 3g

Notă: Aceste informații sunt rezultatul unor teste efectuate cu atenție. Această Fișă tehnică de securitate a fost întocmită pe baza cunoștințelor deținute de noi, pentru a vă oferi recomandări atunci când folosiți adezivul. Nu putem fi trași la răspundere pentru rezultate sau pentru orice daună suferită, din moment ce varietatea factorilor implicați (tipul și combinația de materiale și metoda de lucru) nu țin de controlul nostru. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile verificări și încercări. Ne asumăm răspunderea doar pentru calitatea constant ridicată a produsului nostru.