

# HIGH PERFORMANCE WHITE LITHIUM VASELINĂ ALBA CU LITIU



## PREZENTAREA PRODUSULUI

WD-40 Specialist White Lithium Vaseelină de înaltă performanță cu litiu alb este o soluție mai groasă, ce oferă lubrifiere de lungă durată, ce nu curge sau picură. Este ideală pentru aplicații metal-metal, reducând frecarea și asigurând funcționarea lină a uneltelor și echipamentelor dvs. Acest produs poate fi utilizat pe conexiunile metalice portante.

## CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

- ➊ Pentru utilizare în conexiuni metal-metal
- ➋ Lubrifiant rezistent la apă și căldură
- ➌ Protecție de lungă durată împotriva ruginii și coroziunii
- ➍ Ideal pentru aplicații supuse la sarcină
- ➎ Lubrifiant cu vâscozitate ridicată
- ➏ Rezistă la temperaturi între  $-18^{\circ}\text{C}$  și  $+145^{\circ}\text{C}$  H2

**NSF** Înregistrat #145376



DOZARE PRECISĂ



JET LARG

## APLICAȚII TIPICE

Puncte de contact piese de antrenare, Rulmenți, Trolii, Zăvoare, Pistoane, Transportoare, Șine uși garaj, Cabluri, Ghidaje, Pompe de apă, Mecanisme de angrenare și frânare,

Piese metalice, Balamale, Clanțe.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Agitați bine doza. Aplicați, pulverizând direct pe suprafața ce trebuie lubrifiată și protejată.

## DATE TEHNICE

| PROPRIETĂȚI                               | VASELINĂ PE BAZĂ DE LITIU ALB DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspect                                    | Albicios                                                                                |
| Miros                                     | Miros plăcut de lămâie                                                                  |
| SG                                        | 0,84 - 0,86                                                                             |
| Interval temperatură                      | Performanță optimă la temperaturi între $-18^{\circ}\text{C}$ și $+145^{\circ}\text{C}$ |
| Solubilitate                              | Nemiscibil cu apa                                                                       |
| Categorie NSF                             | H2                                                                                      |
| Inflamabilitate                           | Clasat ca fiind extrem de inflamabil, conform legislației curente                       |
| Compatibilitate                           | Ideal pentru aplicații metal-metal                                                      |
| Lubrifiere ASTM D-4172                    | Adâncime urmă 0,41 mm (test 4 bile)                                                     |
| Lubrifiere la presiune extremă ASTM 3233  | 1151 lb                                                                                 |
| Protecție împotriva coroziunii ASTM B-117 | 0 - 72h                                                                                 |

## SPECIFICAȚII PRIVIND AMBALAJUL

| DIMENSIUNE UNITATE | DIMENSIUNE AMBALAJ |
|--------------------|--------------------|
| 400ml              | 400ml x 12         |



DISTRIBUTOR: **TEMAD Co SRL**, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov  
Tel: 0268 506108 Fax: 0268419340  
Email: office@temad.ro Web: www.temad.ro

