



DESCRIEREA PRODUSULUI

Mastic siliconic cu proprietăți excelente de adeziune la toate materialele de construcție poroase sau neporoase. Are performanțe elastice ridicate, rezistență excelentă la intemperii: radiații UV, ploaie, îngheț. Nu se contractă și nu-și micșorează volumul. Are un miros slab. Nu corodează metalele. NU poate fi vopsit!

CARACTERISTICI

- Aderență excelentă pe toate materialele de construcții poroase sau neporoase
- Rezistență excelentă la intemperii: radiații UV, ploaie, îngheț
- Nu se contractă și nu-și micșorează volumul
- NU corodează metalul
- NU poate fi vopsit!
- Disponibil în varianta transparent
- Gramaj: 280ml

DOMENII DE UTILIZARE

Mastic siliconic utilizat pentru sigilarea sau lipirea structurilor confecționate din sticlă, gresie, ceramică, cărămizi de sticlă, materiale plastice (PVC, epoxi, poliester, poliacrilat, policarbonat, materiale compozite de tip

formica), lemn natur, vopsit sau lăcuit. Are o excelentă adeziune pe suprafețele metalice, galvanizate, oțel inoxidabil, zinc, cupru, aluminiu vopsite sau netratate, fără a le coroda sau oxida. RINO Silicon Neutral este ideal pentru sigilarea exterioră a ramelor de ferestre din aluminiu sau PVC cu zidăria din aluminiu, marmură, piatră naturală, etc.

RECOMANDĂRI

Temperatura aerului în timpul aplicării trebuie să fie cuprinsă între +5°C și +40°C, pentru rezultate optime se recomandă +20°C. Suprafețele trebuie să fie curate și ferme, fără urme de praf și grăsime.

RESTRICȚII

Dimensiunea rostului nu trebuie să fie mai mică de 3-4mm, dar nici mai mare de 30-40mm.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Curățați bine de praf, murdărie, rugină sau alte impurități, suprafețele pe care urmează să fie aplicat etanșeizantul. Pentru o aplicare uniformă și curată, protejați suprafețele ce urmează a fi etanșate cu bandă de mascare. Tăiați capătul filetat al cartușului și înșurubați duza pentru aplicarea masticului. Se taie capătul filetat la grosimea dorită pentru aplicare. Se montează cartușul cu doza de aplicare deja fixată în pistolul pentru aplicat silicon, și se eliberează masticul prin apăsarea repetată a declanșatorului pistolului. Se aplică materialul de etanșat în rost, apăsând în mod repetat și uniform pe trăgaci. După aplicare suprafața se netezește cu o racletă de cauciuc siliconic și se îndepărtează excesul de material. Timpul de uscare completă depinde de grosimea stratului de etanșeizant și de temperatura mediului înconjurător și poate ajunge până la 2,3 zile.

CURĂȚARE

Masticul neîntărit poate fi îndepărtat de pe mâini și suprafețe cu șervețele de tip BIG

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

wipes/Cleaning Wipes. Masticul întărit se poate curăța doar mecanic.

DEPOZITARE

Tuburile de etanșeizant trebuie depozitate într-un spațiu uscat și răcoros la temperaturi cuprinse între: +5°C și +30°C. Termen de valabilitate: 12 luni.

DATE TEHNICE

Descriere	Metoda	Valoarea
Timpul de formare al peliculei		După 25 minute
Întărirea finală	La temperaturi de 23°C	2 mm/24h
Densitatea	DIN 53479-B	1,02 g/cm ³
Duritatea A Shore		20 ± 2
Rezistența la temperatură a etanșeizantului întărit		- 40°C până la +120°C
Alungirea la rupere	DIN 53504	550 %
Coeficientul de elasticitate 100%	DIN 53504	0,23 N/mm ²
Rezistența la rupere	DIN 53504	0,86 N/mm ²
Termen de valabilitate		12 luni

INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE

Pericol. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv în contact cu pielea. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Susceptibil de a provoca cancer. Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Lichid și vapori foarte inflamabili. Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetatăconcludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol. Poate provoca somnolență sau amețeală.

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. Aruncați conținutul/recipientul respectând legislația în vigoare cu privire la tratarea deșeurilor.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.