

COLORMATIC SPRAY PREUMPLUT PE BAZA DE SOLVENT



DESCRIEREA PRODUSULUI

ColorMatic spray pre-umplut standard pe baza de solvent contine gaz propulsor si aditivi specifici astfel incat sa poata fi umplut cu ajutorul masinilor de umplut spray-uri Vitomat cu tipul de vopsea dorit. Spray-ul este un produs inovator care datorita tehnologiei folosite pentru realizarea duzei, permite un jet de pulverizare precis, o aplicare rapida si o presiune constanta pentru un rezultat profesional de calitate ridicata. Colormatic spray pre-umplut standard pe baza de solvent este un spray preumplut ce contine gaz propulsor si solventi ce poate fi umplut cu vopsea pe baza de solventi. Aplicatii: ideal pentru reparatii mici sau pentru revopsirea diferitelor parti sau componente.

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Spray-ul pre-umplut contine gaz propulsor si solvent. Vopseaua este transferata in spray cu ajutorul masinii de umplut spray-uri pre-umplute pentru a realiza produsul finit (responsabilitatea produsului finit revine dealer-ului care introduce vopseaua in spray-ul pre-umplut)
- Usor de folosit, asigura o economie de timp
- Jet puternic

Ideal pentru reparatii mici sau pentru revopsirea diferitelor parti.

SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

- **Culoare:** in functie de vopseaua adaugata
- **Miros:** solvent
- **Putere de acoperire:**
In functie de grosimea stratului aplicat si de culoare suportului pe care este aplicat **Substrat:**
In functie de culoarea substratului aplicati Grund Filler HG1 - HG8, 2K Grund Filler bicomponent nr. 195 327, 1K Grund pentru Aluminii monocomponent nr. 190 278, 1K Grund pentru Zinc nr. 190 285, 1K Grund Epoxic monocomponent nr. 174 414, 1K Filler monocomponent bej nr. 856 556, ColorMatic 1K Filler, gri nr. 874 987, vopsea uscata smirgheluita
- **Timp de uscare (la 20°C, 50% umiditate relativa):**
Timpul de uscare depinde de temperatura mediului inconjurator, umiditatea atmosferica, grosimea stratului aplicat si tipului de vopsea care a fost introdus in spray (solicitati

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

aceasta informație de la producătorul vopselei)

- **Durata de depozitare:** spray-urile goale de 275 ml: 10 ani: cele de 150 ml: 5 ani

Spray-urile umplute cu vopsea: în funcție de tipul de vopsea de la câteva ore până la 6 luni (solicitați această informație de la dealer-ul specialist). Condițiile de depozitare necesare sunt următoarele (=10°-25°C, umiditate relativă a aerului max. 60%)

- **Volum:**

Spray-urile pre-umplute au un volum maxim nominal de 400 ml sau 150 ml. Cantitatea de vopsea care se introduce în spray-ul pre-umplut de 275ml. este de 100ml. pentru articolul nr. 570704, iar în cel pre-umplut de 112,5ml. de 37ml, pentru articolul nr. M570707

- **Valoarea conținutului de VOC:** 218g

DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

Informații ecologice: Produsele MOTIP DUPLI sunt 100% lipsite de metale grele. Capacele și ambalajele sunt realizate din material reciclabil.

Evacuare: Numai ambalajele complet folosite pot fi depozitate în containerele pentru ambalaje reciclabile. Ambalajele spray care nu sunt complet goale trebuie depozitate ca "ambalaje speciale".

Marcare/Etichetare: Toate produsele realizate de compania MotipDupli sunt în concordanță cu prevederile actuale în ceea ce privește regulamentul de etichetare - Preparation Guideline 1999/45/EG. Toți aerosolii corespund cu prevederile TRGS 200 și TRG 300 precum și cu 75/324/EWG în variantele lor actualizate.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare, citiți cu atenție informațiile de siguranță de pe etichetă!

- Curățați bine suprafața înainte de vopsire utilizând ColorMatic soluție pentru îndepărtat siliconul no. 174 469, apoi smirgheluiti

- Suprafețele goale mari trebuie mai întâi grunduite cu un grund ColorMatic grund
- Suprafața trebuie să fie uscată, lipsită de praf și grăsimi
- Agitați bine spray-ul timp de 2 minute
- Pulverizați de probă
- Un test de compatibilitate cu suportul este necesar
- **Pentru uz profesional**
- **Purtați o mască de protecție respiratorie (recomandabil de tip A2/P3)**

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

						*Angaben des Lackherstellers beachten
2 Min.	3-4=ca 20µ	*	*			
Culoare	Produs	Volum nominal	Cod Articol			
	Colormatic *pre-fill Standard T/V 112,5 ml	150 ml	570707			
	Colormatic *pre-fill Standard T/V 275 ml	400 ml	570704			

* nu este posibilă identificarea culorii

EXEMPLE DE UTILIZARE



Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.