

DUPLI-COLOR DECOLINE CROM / GOLD EFFECT

DUPLI-COLOR



DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopsea spray foarte lucioasă ce conferă suprafețelor netede un aspect similar cromării sau un efect auriu. Acest efect este de lungă durată. Nu rezistă la intemperii.

Indicată pentru toate suprafețele netede, precum: metal, lemn, sticlă și multe acoperiri din materiale plastice. Indispensabil pentru construcția standurilor, decoruri, aranjamente florale, dar și pentru retușuri sau renovări acasă.

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Vopsea acrilică de calitate superioară
- Rezistență la apă și agenți de curățare obișnuiți
- Efectul lucios se poate diminua prin frecare intensă sau prin ștergere
- Culoarea capacului este similar cu conținutul
- Acoperire foarte bună
- Luciu foarte puternic
- Aderență excelentă
- Uscare rapidă
- Flux foarte bun, suprafața devine netedă

SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

Baza întăritorului: co-polimeri acilați

Culoare: auriu, crom resp. cupru

Miros: solvent

Grade de luciu (măsurare la un unghi de 60° în conformitate cu DIN 67530):

luciu, 80 unități de luciu

satin mat: 30-35 unități de luciu

Eficiență: depinde de consistența și de culoarea suprafeței:

400ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 0,8m² – 1,2m²

Timp de uscare (la 20°C și 50% umiditate relativă a aerului):

Neaderent la praf: după aprox. 10 minute

Neaderent la atingere: după aprox. 60 minute

Uscare completă: după aprox. 24 ore

Timpul de uscare depinde de temperatura mediului ambiant, umiditatea relativă a aerului și de grosimea stratului aplicat.

Rezistența la temperatură: până la 80°C

Ambalaj: aerosol volum maxim 200ml.

DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

Ecologic: Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

Eliminarea deșeurilor: Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

Marcaje/etichetare: Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu cerintele TRGS 200 si TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EWG aflate în vigoare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Majoritatea vopselelor DUPLI-COLOR de tip spray, au un inel de siguranță pentru a preveni utilizarea neautorizată. A se citi instrucțiunile de pe etichetă.

Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Aplicare:

- Suprafața trebuie să fie curată, uscată și lipsită de praf și grăsime.
- Pe suprafețele absorbante se aplică în prealabil un grund (DUPLI-COLOR Universal Primer).
- Mascăți zonele ce nu vor fi vopsite.
- Înainte de utilizare, agitați energic aerosolul timp de 3 minute.
- Testați spray-ul în prealabil într-un loc mai puțin vizibil.
- Pulverizați de la distanță de 20-30 cm.
- Aplicați câteva straturi subțiri la interval de 2 minute.
- **Important:** Din motive tehnice efectul lucios nu se poate păstra pe termen îndelungat. Singura posibilitate de a reînnoi luciul este aceea de a aplica un nou strat de vopsea.
- Nu aplicați pe suprafețe ce sunt vopsite cu vopsele pe bază de rășini sintetice.

VOPSIREA CU VOPSELE TIP SPRAY - RECOMANDĂRI

Protejați obiectele și mediul înconjurător de vopsirea accidentală. Temperatura ar trebui cuprinsă între +10°C și +25°C, umiditatea relativă a aerului maxim 60%.

Depozitați în locuri uscate. Protejați de lumina solară directă, precum și de alte surse de căldură. Utilizați numai pe vreme uscată, în locuri ferite de vânt și în încăperi bine ventilate. Urmați instrucțiunile de pe etichetă!

TERMEN DE VALABILITATE

10 ani de la data fabricației pentru aerosol depozitat la temperaturi cuprinse între 10-25°C și o umiditate a aerului de max. 60%.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro