

INFORMAȚII TEHNICE

VOPSEA SPRAY NEXT

DUPLI-COLOR



Vopsea spray inovatoare cu aplicare ușoară și fiabilitate ridicată, pentru un rezultat de pulverizare perfectă. Se poate aplica pe lacuri sintetice (lacuri alchidice), precum și pe lacuri acrilice. Mirosul neutru permite pulverizarea la exterior și uscarea la interior. Vopsea spray foarte convenabilă, datorită aplicării ușoare, foarte bune acoperiri și aderențe.

Indicată pentru multe aplicații posibile în decorațiuni, DIY, artizanat și chiar pentru artiști.

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Miros neutru
- Aplicare ușoară și compatibilitate universală cu alte vopsele (acrilice sau alchidice)*
- Aderență excelentă pe multe suprafețe, fără amorsă
- Potrivită chiar și pentru aplicare directă pe styrofoam sau plastic dur ce permite vopsirea
- Pulverizare ușoară, cu un flux foarte bun
- Uscare rapidă
- Acoperire excelentă
- Adecvată pentru utilizare la interior și exterior
- Strat de acoperire flexibil
- Rezistentă la zgârieturi
- Solvenții utilizați sunt biodegradabili

*Cel mai devreme, după un timp de uscare de 1 săptămână a vopselei alchidice

SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

- **Bază:** Rășină poliesterică
- **Aspect/miros:** Parfum neutru în timpul pulverizării.
- **Grad de luciu:** unghi de măsură 60° conform DIN 67530

Nuanțe de luciu ridicat: 80 unități de luciu

Nuanțe de mat satinat: 25 unități de luciu

- **Eficiență:**

În funcție de starea și de culoarea bazei, 400 ml este suficient pe suprafețe de până la 2m²

- **Timp de uscare (la 20°C, umiditate relativă a aerului 50%):**

Neaderent la praf: după 10-20 minute

Neaderent la atingere: după 45 minute

Poate fi acoperit cu un alt strat / ținut în mână: după 2 ore

Uscare completă: după 24 ore

Timpul de uscare depinde de temperatura mediului ambiant, umiditatea relativă a aerului și de grosimea stratului aplicat.

- **Eliminarea deșeurilor:** La coșul de gunoi trebuie aruncate doar tuburile goale. Tuburile ce conțin resturi de vopsea trebuie duse în centre speciale de colectare a deșeurilor.

- **Stabilitate la depozitare:**

10 ani dacă este depozitat corespunzător (10°-25°C, umiditate relativă a aerului max. 60%).

- **Conținut:** Volum nominal max. = 400 ml

DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

Compatibilitate cu mediul: MOTIP DUPLI este dedicat să aplice formule fără ingrediente restricționate sau critice și să obțină cele mai bune performanțe posibile. Capacele și ambalajele sunt confecționate din material reciclabil.

Eliminarea deșeurilor: Acordați atenție reziduurilor din interiorul recipientelor. Recipientele care nu sunt golite complet, se vor elimina ca „deșeuri speciale”.

Etichetare: Toate produsele MOTIP DUPLI respectă forma curentă a reglementărilor de etichetare.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

Clasificarea și diferențierea se realizează prin forma legală prezentă a **Sistemului Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Substanțelor Chimice (GHS)** sau prin reglementările CLP 1272/2008/EG. Fișele noastre cu date de siguranță respectă forma curentă a REACH 1907/2006/EG, articolul 31 și a anexei II.

incidentul din care rezultă răspunderea este cauzat din vina MOTIP DUPLI.

Această ediție înlocuiește toate versiunile emise anterior.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Majoritatea vopselelor-spray DUPLI-COLOR sunt prevăzute cu un inel de protecție împotriva pulverizării sau capac de siguranță. Acestea au ca scop utilizarea neautorizată. A se vedea recomandările corespunzătoare de pe capac sau de pe etichetă. **Înainte de utilizare, citiți cu atenție și respectați textele de avertizare de pe etichetă!**

Pregătire:

Suprafața trebuie să fie curată, lipsită de grăsimi și uscată. Îndepărtați părțile de vopsea desprinsă. În ciuda formării slabe de vapori prin pulverizare, vă recomandăm să protejați zona înconjurătoare.

Aplicare lac:

Vopselele alchidice trebuie acoperite cu NEXT după un timp de uscare de cel puțin 1 săptămână. Agitați tubul timp de 3 minute, testați pulverizatorul. Distanța optimă este de aprox. 25 cm. Pulverizați în intervale de 2 minute mai multe straturi subțiri. Agitați tubul înainte de a aplica următorul strat.

SFATURI PENTRU VOPSIRE PRIN PULVERIZARE

Protejați obiectul și zona din jur de vaporii pulverizați. Temperatura trebuie să se încadreze între +10°C și +25°C, umiditate maximă a aerului 60 %.

Depozitați într-un loc uscat. Protejați de razele directe ale soarelui și de alte surse de căldură. Utilizați doar pe timp uscat, în locuri protejate de vânt și în încăperi bine ventilate. Respectați textele de avertizare de pe etichete!

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Aceste informații tehnologice - de aplicare sunt oferite în baza cunoștințelor noastre. Totuși, notele din prezentul document nu sunt obligatorii și nu vă scutesc de efectuarea propriilor teste pentru a vedea dacă produsele furnizate de noi sunt potrivite pentru aplicația dvs. specială. Utilizarea și procesarea nu țin de controlul nostru și, prin urmare, intră exclusiv în responsabilitatea utilizatorului. MOTIP DUPLI este scutit de răspundere, mai puțin în cazul în care

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.