



FIȘĂ TEHNICĂ ECO PĂMÂNT DIATOMEE MICRONIZAT HOMEVO DAUNATORI DE DEPOZIT

Denumire chimică:

Pământ de diatomee, structură amorfă de siliciu

Denumire comercială:

ECO Pământ diatomee micronizat

Descriere utilizare:

Captator de microtoxine, aglutinante, antiaglomerante

Caracteristici și doze:

Porozitate mare, astfel că prezintă o densitate aparentă redusă și o suprafață specifică crescută. În funcție de procesul productiv

Prezentare:

Micronizat sub formă de pulbere. Saci paletizați de aprox. 20.00kg, big bag sau vărsat.

Granulometrie:

10% sub 1.81 microni
25% sub 4.27 microni
50% sub 4.49 microni
75% sub 16.20 microni
90% sub 22.20 microni
urme maxime 0.13%

Compoziție chimică (%):

CO₃CA 27.70 ± 0.20
SiO₂ 70.30 ± 2.00
Al₂O₃ 1.11
MgO 00.42
Urme aprox. 0.50%

Proprietăți fizico-chimice:

Densitate aparentă (g/L) 339.86
Absorbție ulei (%) 240.12
Absorbție apă (%) 132.36
Porozitate totală (%) 91.46
Umiditate 5.5 ± 1%
Cenușă (%) 91.65 ± 0.5
Culoare albă fildeș
Miros inodor
Densitate reală (g/L) 3979
Aria BET (m²/g) 12.94

Fabricat în Spania
Conform cu Regulamentul 8 (CE) nr. 834/2007 și Regulamentul (CE) nr. 889/2008
ECO Pământ diatomee
Sediu: Calle Guadix nr. 21, Beas de Granada, Granada
Telefon contact: 661974263
www.ecotierradiatomeas.es

[-----finalul traducerii-----]

Subsemnata, **MODRÎNGĂ ADINA MIHAELA**, traducător autorizat de Ministerul Justiției din România cu autorizația numărul 24746/2008, certific exactitatea acestei traduceri cu textul actului în limba spaniolă.

Traducător - interpret autorizat

