

Denumire produs: MoTip PTFE Spray
Număr articol: cod
Furnizor/ Producător: MOTIP DUPLI B.V.
 Wolframweg 2
 NL-8471 XC WOLVEGA
Număr telefon
Număr fax

+31 561 – 69 44 00

+31 561 – 69 44 31

Descrierea produsului

Lubrifiant de înaltă calitate cu particule de PTFE – Poli Tetra Fluoro Etilenă (teflon) pentru tratamentul pieselor mecanice din metal sau plastic.

Aplicații

Lanțuri și roți dințate
 Balamale și sisteme de închidere
 Pompe de vacuum industriale
 Șine
 Benzi rulante și uși glisante
 Mașini agricole
 Garnituri de cauciuc

Caracteristici produs

Aderă foarte bine
 Previne uzura și încărcarea
 Stabilitate remarcabilă termică și mecanică
 Coeficient de frecare foarte redus
 Rezistent la intemperii, acizi și baze slabe
 Îndepărtează apa
 Structură fină (dimensiunea particulelor – aproximativ 5 micrometri)
 Jet direcționat

Proprietăți fizice și chimice

Conținut:	400 ml
Bază:	ulei mineral cu particule de PTFE
Conținut COV:	aproximativ 60% w/w
Aspect:	transparent/ alb
Miros:	caracteristic
Densitate relativă la 20°C:	0,88 g/ml
Debit:	1,34 g/sec
Presiune vapori la 20°C:	3-4 bar
4Ball EP-test (ASTM D 2596):	3430N
4 Ball Wear-test (ASTM D 2266):	<0,4 mm
Valoare PH:	neutru

Utilizare

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj și acționați în consecință.

Temperatura aerosolului: temperatura camerei.

Temperatura optimă de utilizare: de la +5°C până la 30°C.

Înainte de utilizare, agitați aerosolul.

Pulverizați într-un strat subțire. Lubrifierea optimă se obține după evaporarea solventului. Protejați zonele învecinate obiectului tratat.

Temperatura de aplicare: cuprinsă între +10°C și +25°C, iar umiditatea atmosferică 60%. A se depozita în spații uscate. Protejați de radiațiile solare și de alte surse de căldură. A se utiliza doar în spații ferite de vânt, în spații bine ventilate.

Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță de pe eticheta produsului.

