

# Pigment MIX , pigmenți concentrați, diverse culori



## DESCRIEREA PRODUSULUI

**Pigment MIX** sunt pigmenți concentrați, universali ce nu conțin: rășini, etilen glicoli, metale grele, compuși organici volatili și alchilfenoli etoxilați.

## DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru nuanțarea și colorarea vopselelor, emailurilor, lacurilor gata preparate utilizate atât la interior cât și la exterior
- Pentru vopsele și emailuri pe bază de solvenți: alchidice (ftalice, uleiuri ftalice), cauciuc clorurat, nitroceluloză
- Pentru nuanțarea tencuielilor
- Pentru emailuri utilizate la vopsirea lemnului
- Pentru emailuri folosite la vopsirea ceramicii neglazurate
- Pentru nuanțarea Soluției pentru renovarea rosturilor Fugaremix

## AVANTAJELE PRODUSULUI

- Se uniformizează ușor în emulsii pe bază de apă, dar și în vopsele pe bază de solvenți
- Sunt o garanție a obținerii de culori repetabile, economice
- Pigment MIX este produs în 32 de culori, inclusiv alb titan. Practic este posibilă obținerea unui număr nelimitat de culori și nuanțe, deoarece Pigmenții MIX se pot amesteca ușor unul cu altul, ceea ce vă permite obținerea unei culori unice, personalizate de dumneavoastră.

## APLICARE

Formula optimă de Pigment MIX concentrat asigură o amestecare excelentă a vopselei. Doar adăugați Pigment MIX în vopsea și amestecați bine, manual sau mecanic. Când amestecați evitați formarea excesivă de spumă, deoarece aceasta poate afecta rezultatul vopsirii. Vă rugăm să testați compatibilitatea la colorarea vopselelor pe bază de solvent, deoarece în unele cazuri pot apărea discrepanțe.

Cantitatea maximă de pigment recomandată a se adăuga în vopsea este de 10%. Pigment MIX concentrat este destinat pentru nuanțarea vopselelor comerciale, emailurilor și lacurilor gata preparate, utilizate atât în interior cât și în exteriorul încăperilor. Aplicația principală este colorarea vopselelor de dispersie solubile

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

în apă (acrilice, latex, emulsii și cretă). Compoziția Pigment MIX asigură, de asemenea, posibilitatea de a nuanța și vopsele, emailuri pe bază de solvent (alchidic, ftalic, ulei ftalic), cauciuc clorurat și nitroceluloză. În plus Pigment Mix poate fi utilizat și pentru nuanțarea lacurilor solubile în apă și a unor solvenți transparenți, pentru colorarea produselor pe bază de gips, cherestea brută și ceramică neglazurată.

## DATE TEHNICE

Aspect	Lichid vâscos
Număr de culori	32
Miros	Slab, caracteristic vopselelor
pH-ul	8 - 10
Densitatea ( la 20°C)	1,03 - 1,60 g/cm <sup>3</sup>
Solubilitatea în apă	Prin mixare
Vâscozitatea	Max. 4000 cP

## AMBALARE

Flacoane de 80ml, ambalate în cutii de carton ce conțin 25 buc

## DEPOZITARE

Depozitați produsul în ambalajul original, într-un loc răcoros și uscat.

Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data producției. Producătorul în urma experienței acumulate în timp ne spune că, chiar și după data de expirare, pigmentul își păstrează proprietățile. Testele făcute de producător confirmă că produsul își păstrează proprietățile timp de 6 ani de la data fabricației.

## CERTIFICĂRI

Produsul este certificat ca igienic încă din 1992. Certificarea este actualizată odată cu îmbunătățirea calităților produsului.

## RECOMANDĂRI

### Pentru vopsele albe pe bază de solvent

În cazul colorării vopselelor albe pe bază de solvent, se pot obține doar nuanțe pastelate, deschise ( de exemplu: o vopsea albă, alchidică, prin aplicarea unui procent maxim de 10% Pigment MIX culoarea neagră – are ca rezultat o nuanță de gri închis, nu negru. Acest rezultat este cauzat de conținutul ridicat de oxid de titan din astfel de vopsele. Dacă doriți să pictați, vopsiți în nuanțe întunecate, vă recomandăm să utilizați vopsea alchidică gata colorată în nuanțe închise, sau să folosiți Pigmentii MIX pentru a îmbunătăți nuanța aleasă).

### Pentru colorarea vopselelor, lacurilor transparente

Toate nuanțele Pigment MIX pot fi folosite. Lacul colorat va evidenția fibra natural a lemnului. Pigmentul se adaugă în cantități mici. Unele lacuri foarte lucioase se pot păta din cauza taninului. Când se colorează lacurile poliuretanic se recomandă un test, o colorare de probă.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

### **Pentru colorarea produselor pe bază de gips/Ipsos**

Se poate colora fără nici o problemă de tipul: apariție de pete, sau culoare neuniformă.

### **Pentru colorarea mortarelor**

Nu se recomandă colorarea mortarelor, din cauza posibilelor dificultăți în obținerea unei culori uniforme.

### **Pentru colorarea produselor din ceramică**

Puteți vopsi ceramica arsă, neglazurată. După vopsire, protejați culoarea cu un lac.

Culorile prezentate în paletar trebuie considerate aproximative. Culorile rezultate în urma pigmentării depind de tipul și calitatea vopselei colorate. De asemenea, pot diferi în funcție de suprafața vopsită/decorată.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

---

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, [office@temad.ro](mailto:office@temad.ro), [www.temad.ro](http://www.temad.ro)