

GRIFFON® CLEANER

Produs pentru curatarea si degresarea suprafetelor din PVC rigid, PVC-C si ABS



3. Indepartati condensul cu o laveta curata si permiteti sa se usuce complet. Inchideti bine ambalajul dupa utilizare.

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: mixtura de solventi

Culoare: transparent

Vâscozitate: aprox. 1 mPa.s.

Densitate: aprox. 0,85 g/cm³

Temperatura de aprindere: K1 (<21°C)

TERMEN DE VALABILITATE

36 luni daca este depozitat intr-un ambalaj inchis bine si intr-un loc uscat la o temperatura cuprinsa intre +5°C si +25°C. Durata de depozitare limitata, dupa deschiderea ambalajului.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Produs pentru curatarea si degresarea suprafetelor din PVC rigid, PVC-c si ABS.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru curatarea si degresarea tevilor din PVC rigid, PVC-c si ABS, racordurilor si fittingurilor ce urmeaza a fi imbinate. Este de asemenea indicat pentru indepartarea resturilor de adeziv si curatarea pensulei si uneltelor. Nu este indicat pentru diluarea PVC, PVC-c si adezivului cement ABS.

PROPRIETATI

- Universal
- Efect de curatare foarte puternic

APLICARE

Consum: Estimarea numarului de conexiuni pe 1 l:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
#	800	700	650	550	530	250	160	140	80	50	35	23

Instructiuni de utilizare:

1. Aplicati solutia de curatat pe o laveta curata si foarte absorbanta.
2. Curatati si degresati suprafetele ce urmeaza a fi imbinate.

Instructiunile noastre se bazează pe investigatii amănuntite și pe experienta practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a conditiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obtinute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispozitie pentru informatii suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro