

GRIFFON® SHERLOCK SPRAY

Spray detector scurgeri de gaze



- Se poate pulveriza in orice pozitie

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Agitati energic inainte de utilizare. Introduceti presiune in sistemul de verificat si pulverizati de la 30-50cm. In cazul scurgerilor de gaz se vor forma bule. La scurgerile foarte reduse bulele se vor forma dupa un timp.

Atentie: Recipient sub presiune. A se utiliza doar la temperature cuprinse intre 0-50°C. Nu perforati si nu aruncati in foc.

SPECIFICATII TEHNICE

Forma: spray

Culoare: alb

Densitate: 878 kg/m³

Vâscozitate: lichid subtire

Propulsor: N₂O

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani pentru produsul neutilizat, aflat in ambalaj original, inchis, pastrat intr-un loc racoros si uscat.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Spray pentru detectarea scurgerilor de gaz si de aer comprimat.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru detectarea scurgerilor la gaze industriale si medicale in instalatii de aer comprimat, conducte, valve, robineti, cilindrii, rezervoare, compresoare, sisteme de aer conditionat, de racire, extinctoare, echipament de scufundare. Poate fi utilizat pentru toate gazele combustibile (chiar si oxigen si freon). A se utiliza numai pe parti metalice.

PROPRIETATI

- Necoroziv, nu formeaza rugina
- Neinflamabil
- Netoxic

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro