

# MOTIP ELASTIC PLASTIC PUTTY

## Chit pentru mase plastice



### DESCRIEREA PRODUSULUI

Chit pentru mase plastice este un chit poliesteric negru bicomponent ce se prezintă ca un amestec foarte elastic de rășină poliester amino-pre-accelerată cu diverse materiale de umplere minerale și ecologice. Se folosește pentru umplerea zgârieturilor și a defectelor și pentru tratarea ulterioară a componentelor din plastic lipite. Datorită consistenței sale tixotropice și moi, profilurile și contururile pot fi refăcute cu ușurință.

Pe lângă aderența foarte bună pe aproape toate masele plastice, chitul poate fi de asemenea aplicat pe plăcile de caroserie și pe plăci zincate.

### CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Ușurință în aplicare
- Elasticitate ridicată
- Ușor de șlefuit
- Aderență foarte bună
- Nu conține azbest și silicon
- Timp redus de întărire
- Fără pori
- Rezistență la acizi slabi și baze, combustibili, solvenți, apă și sare pentru degivrare

### SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

**Baza întăritorului:** rășină poliesterică cu materiale minerale de umplere

**Culoare:** negru

**Miros:** stiren

**Consistență:** moale, tixotropică, păstoasă

**Perioada de prelucrabilitate la 20°C:** aprox. 3 - 5 minute

**Temperatura de lucru:** min. 12°C

**Timp de uscare (la 20°C, umiditate relativă a aerului 50%):** poate fi sablat după aprox. 20 minute

**Temperatura de aprindere:** aprox. 33°C (rășină); nu se aplică pentru întăritor

**Densitate la 20°C:** chit 1,89 g/cm<sup>3</sup>, întăritor 1,15 g/cm<sup>3</sup>

**Adăugare întăritor:** 2 - 4 % (amestec optim 2,5%)

**Temperatura la care rezistă materialul întărit:** 120°C

**Stabilitate la depozitare:** 24 luni dacă este depozitat corespunzător (10° - 25°C, umiditate relativă a aerului de max. 60%) în recipientul original nedeschis. A se feri de lumina directă a soarelui, de îngheț și umezeală.

**Ambalaj:** recipiente din metal cu inel; întăritor: tuburi din plastic.

### DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

**Ecologic:** Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

**Eliminarea deșeurilor:** Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

**Marcaje/etichetare:** Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu cerintele TRGS 200 și TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EWG aflate în vigoare.

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

**Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!**

**Aplicare:**

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

- Obiectul ce urmează a fi reparat trebuie să fie curățat de rugină, uscat, degresat și șlefuit.
- Amestecați bine cantitatea necesară de chit din cutie cu doza. corespunzătoare de întăritor.
- Aplicați materialul amestecat într-un strat de grosimea dorită.
- Curățați uneltele imediat după utilizare, dacă este necesar cu un diluant nitro.
- Nu turnați materialul amestecat înapoi în cutie.
- După aprox. 20 minute zona reparată poate fi găurită, șlefuită, tăiată cu ferăstrăul, pilită și vopsită.
- Chitul aderă pe toate masele plastice dure de la mașină, precum PP, PUR, ABS, PA, PVC.
- A nu se utiliza în cazul maselor plastice moi.

#### **TERMEN DE VALABILITATE**

24 luni dacă este depozitat corespunzător (10°-25°C, umiditate relativă a aerului de max. 60%) în recipientul original nedeschis. A se feri de lumina directă a soarelui, de îngheț și umezeală.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, [office@temad.ro](mailto:office@temad.ro), [www.temad.ro](http://www.temad.ro)