



## Informații tehnice

---

|                       |   |                                  |                    |
|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| Denumire produs       | : | MoTip Bitumen Based Undercoating |                    |
| Număr articol         | : | 000007                           |                    |
| Furnizor / Producător | : | MOTIP DUPLI B.V.                 |                    |
|                       |   | Wolfraamweg 2                    |                    |
|                       |   | NL-8471 XC WOLVEGA               |                    |
|                       |   | Număr telefon                    | +31 561 – 69 44 00 |
|                       |   | Numar fax                        | +31 561 – 69 44 31 |

---

### Descriere produs

Substanță de protecție de înaltă calitate pentru tratarea părții inferioare a vehiculelor.

### Caracteristici produs

Rămâne flexibil  
Aderență excelentă  
Rezistentă la influențele vremii  
Rezistentă la acizii slabi și la baze  
Capacitate excelentă de prevenire a coroziunii  
Capacitate de antifonare

### Proprietăți fizice și chimice

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
| Conținut     | : | 500 ml                     |
| Culoare      | : | Negru                      |
| Conținut COV | : | Aproximativ 70% m/m        |
| Uscare       | : | După aproximativ 60 minute |

### Utilizare

**Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj și acționați corespunzător.**

#### Pretratament

Îndepărtați reziduurile de lac îmbătrânit și desprins și de rugină și sablați suprafața.

#### Tratament

Suprafața trebuie să fie curată, uscată și lipsită de grăsimi. Spray-ul trebuie să aibă temperatura camerei. Temperatura optimă de aplicare între 15 și 25°C. Înainte de utilizare, agitați spray-ul timp de 2 minute și pulverizați pe un eșantion.

Distanța de pulverizare față de suprafața de tratat trebuie să fie de aprox. 25 - 30 centimetri.

Aplicați produsul în mai multe straturi.

După utilizare, curățați duza (întoarceți spray-ul cu capul în jos și apăsați duza timp de aproximativ 5 secunde).

**Timpul de uscare depinde de temperatura ambiantă, de umiditatea aerului și de grosimea lacului aplicat.**