

Denumire produs	:	MoTip Grease vaselină cu PTFE
Număr articol	:	090204
Furnizor / Producător	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA
	Număr telefon	+31 561 – 69 44 00
	Numar fax	+31 561 – 69 44 31

Descriere produs

Spray de înaltă calitate pentru lubrifierea pieselor mecanice din metal sau plastic.

Aplicații

Ansamblu metal-metal
Ansamblu metal-plastic
Rulmenți cu bile
Rulmenți cu role
Balamale uși
Amortizoare
Arcuri
Roți dințate

Caracteristici produs

Stabilitate remarcabilă termică și mecanică
Aderă foarte bine
Previne uzura și blocarea
Vâscozitate mare
Rezistent la intemperii, acizi și baze slabe
Excelente proprietăți anticorozive
Îndepărtează apa
Conține PTFE (politetrafluoroetilenă)

Proprietăți fizice și chimice

Conținut	: 500 ml
Bază	: Ulei mineral cu vaselină EP
Conținut COV	: aproximativ 71% m/m
Culoare	: bej
Miros	: caracteristic
Densitatea relativă la 20°C	: 0.76 g/ml
Aspect	: unsuros
Debit	: 1.51 g/sec
Presiune vapori la 20°C	: 3 – 4 bar
4 Ball EP-test (ASTM D 2596)	: 3136 N
4 Ball Wear-test (ASTM D 2266)	: < 0.4 mm
Rezistența la temperatură	: de la -30°C pana la +160°C
Valoare PH	: neutru

Utilizare

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj și acționați corespunzător.

Temperatura aerosolului - temperatura camerei.

Temperatura optimă de utilizare: de la 5° până la 30°C.

Înainte de utilizare, agitați aerosolul.

Pulverizați într-un strat subțire. Lubrifierea optimă se obține după evaporarea solventului.

