



- În construcții prefabricate, construcții de containere, construcția acoperișurilor, etc

DESCRIEREA PRODUSULUI

RINO Banda montaj ferestre interior/exterior este o bandă rezistentă la rupere, realizată din material textil nețesut și o peliculă de copolimer de polietilenă. Este destinată etanșezării la aer și intemperii, pentru a proteja îmbinarea ferestrelor și a ușilor și pentru a preveni deplasarea umidității în spuma poliuretanică de construcție și în structura pereților. Poate fi aplicată înainte sau după instalarea ferestrei în funcție de detaliile și graficul operațiilor din șantier. Este prevăzută cu benzi adezive acrilice pentru lipirea pe profilul ferestrei, pe ambele fețe și o bandă butilică pentru lipirea pe zidărie. Aderă bine la toate materialele de construcție, poate fi tencuită și vopsită. Poate fi folosită atât în aplicațiile interioare cât și în cele exterioare, deoarece banda își modifică parametrii de vaporii de apă în funcție de temperatura mediului pentru a asigura o etanșeitate corespunzătoare. Proprietățile climatice ale benzii permit o uscare permanentă a elementelor de îmbinare, evitându-se formarea de mușcări și deteriorările fizice.

DOMENII DE UTILIZARE

- Montajul ferestrelor
- În construcția fațadelor, construcții de lemn și metal

AVANTAJELE PRODUSULUI

- Etanșează împotriva ploii, a vântului, a prafului și a vaporilor de apă
- Potențial excelent de uscare (datorită permeabilității membranei la vaporii), evitându-se formarea de mușcări și deteriorările fizice
- Stabilă la UV - tolerează până la 3 luni de expunere directă la UV înainte de a fi acoperită

MOD DE APLICARE

- Lipirea pe suprafața peretelui și cadrului/ramei: suprafețele trebuie să fie uscate și lipsite de ulei, grăsimi, praf și alte componente anti-aderente. Nu aplicați RINO Bandă montaj ferestre la temperaturi sub 5°C.
- Anumite substraturi pot impune folosirea unei amorse - acest lucru trebuie verificat înaintea aplicării.
- Pentru aplicații în sisteme de pereți cortină, poate fi necesară aplicarea benzii RINO cu un oarecare "joc" de-a lungul lățimii membranei, adică nu lipiți etanș de-a lungul îmbinării, ci lăsați material în exces astfel încât în caz de dilatare, membrana să nu se întindă prea strâns.
- Banda trebuie să fie derulată de pe

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

bobină și tăiată la lungimea dorită. Scoateți folia protectoare de pe banda adezivă și atașați banda pe profilul ferestrei.

- Dacă fereastra sau ușa se instalează la același nivel cu planul peretelui, se lasă la colțuri o rezervă cel puțin egală cu lățimea benzii.
- Dacă fereastra sau ușa urmează să fie montată în interiorul planului peretelui, rezerva păstrată la colțuri trebuie să fie egală cu cel puțin jumătate din lățimea benzii.
- Banda RINO se montează pe tot perimetrul ferestrei, aplicarea se începe de la baza ei, partea inferioară.

Se montează apoi fereastra în cadrul prevăzut în construcție, se fixează cu șuruburi și spumă poliuretanică, apoi se lipește și cealaltă latură pe tencuială cu ajutorul benzii adezive din butil. Pentru o aderență mai bună este indicat să se preseze cu o rolă de presare.

CULOAREA ȘI FORMA DE LIVRARE

RINO Bandă montaj ferestre interior – culoare galbenă

RINO Bandă montaj ferestre exterior – culoare albă

DATE TEHNICE

Caracteristici	Clasificare	Norme
Tipul benzii	Peliculă de copolimer de polietilenă cu material textil nețesut	
Densitatea	250±5% g/m ² banda de interior 127±5% g/m ² banda de exterior	EN 1848 - 2
Coeficienti Banda montaj interior		
Permeabilitate la vapori	0,04 m	DIN EN 12114
Rezistența la tracțiune MD	250 ± 50 N/50 mm	DIN EN 12311-1
Rezistența la tracțiune CD	165 ± 50 N/50 mm	DIN EN 12311-1
Elongație MD	90 – 154 %	DIN EN 12311-1
Elongație CD	90 – 154 %	DIN EN 12311-1
Coeficienti Banda montaj exterior		
Permeabilitate la vapori	0,06 m	DIN EN 12114
Rezistența la apă	Clasa 2	EN 1928 Metoda A
Rezistența la tracțiune MD	340 ± 50 N/50 mm	DIN EN 12311-1
Rezistența la tracțiune CD	216 ± 50 N/50 mm	DIN EN 12311-1
Elongație MD	99 – 138 ±30 %	DIN EN 12311-1
Elongație CD	99 – 138 ±30 %	DIN EN 12311-1
Rezistența la temperatură	-40°C până la +100°C	
Temperatura recomandată la aplicare	+5°C până la +35°C	
Valabilitate	2 ani dacă se depozitează în ambalajul original, la temperaturi < 25°C	

DIMENSIUNEA BENZII ȘI FORMA DE LIVRARE

RINO Bandă montaj ferestre interior /exterior – rolă cu lățimea de 100mm x 25m ambalate în cutie de carton culoare albă

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro