

RINO® Bandă precomprimată 3 complete PLUS



CONEXIUNEA IDEALĂ ÎNTRE ZIDĂRIE ȘI FERESTRE

DESCRIEREA PRODUSULUI

RINO Bandă precomprimată 3 complete PLUS este o bandă de etanșare din spumă impregnată pentru toate zonele funcționale ale ansamblului de ferestre. Este o bandă multifuncțională special impregnată, precomprimată, utilizată pentru etanșarea împotriva vântului și ploii, precum și pentru izolarea termică și fonică.

Gradul de impregnare al benzii cu diferite densități certifică principiul: **"mai izolat în interior decât în exterior"**. Suprafața laterală a benzii este marcată corespunzător, pentru a fi montată cu partea inscripționată cu *Innen* sau *Interior* la interiorul încăperii.

DOMENII DE UTILIZARE

- Montajul și construcția ferestrelor
- În construcția fațadelor

CARACTERISTICI

- Izolare termică și absorbție acustică (59dB)
- Partea exterioară/rezistența la condițiile atmosferice: vânt/ploaie ≥ 600 Pa
- Deschisă la difuzia vaporilor de apă conform cu DIN 18542 BG2
- Reacția la foc în conformitate cu DIN 4102-1 B1, ABP-Nr. P-NDS04-761

- Compatibilitatea cu materiale de construcție adiacente testate conform DIN 18542 BG1
- Calitate consecventă asigurată prin intermediul unor reguli terțe și prin auto-monitorizare (testate de Institutul BBS pentru fizica construcțiilor Wolfenbüttel, MPA Bau Hannover, ift Rosenheim)

AVANTAJELE PRODUSULUI

- Îndeplinește cerințele standardelor DIN 18542 BG1/BG R
- Comportament de expansiune controlat al benzii precomprimată simplifică instalarea
- Economisirea timpului și a costurilor – etanșare rapidă utilizând doar un singur produs
- Depozitare și stocare: 1 an, dacă este păstrată în ambalajul original, în loc uscat, la temperaturi $< 20^{\circ}\text{C}$
- 10 ani de garanție funcțională – dacă se respectă condițiile specificate de producător

CULOAREA ȘI FORMA DE LIVRARE

Neagră (Cu inscripția Innen sau Interior de culoare albă)
Rola de bandă precomprimată

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

DATE TEHNICE

Caracteristici	Clasificare	Norme
Tipul benzii	Spumă poliuretanică flexibilă	
Tipul impregnării	Acrilat special rezistent la foc	
Coeficient de permeabilitate a rostului (valoarea -a)	a <1,0 m ³ /(h. M.(daPa) ⁿ)	DIN EN 12114
Rezistența la ploaie	DIN 18542 BG1 ≥ 600 Pa	DIN EN 1027
Temperatura la care banda nu-și modifică rezistența	-30°C și +90°C	DIN 18542 BG1
Compatibilitatea cu alte materiale de construcții	Cerințe îndeplinite	DIN 18542 BG1
Reacția la foc a materialului din care e confecționată banda	B21 Inflamabilitate scăzută (ABP-No. P-NDS04-850	DIN 4102-1
Permeabilitate la vaporii de apă, valoarea SD	<0,5m	EN ISO 12572
Absorbția acustică, reguli ift	R ST, w = 59 dB	SC-01/2:2002-09
Conductivitate termică a benzii cu lățimea de 75mm	0,046 W/(mK) U-Wert= 0,56 W/(m²K)	DIN EN 12667
Rezistența la condens/vaporii de apă	Cerințe îndeplinite în conformitate cu reglementările	DIN 18542 BG R
Durabilitate	Garanție 10 ani	
Valabilitate	1 an dacă se depozitează în ambalajul original, la temperaturi < 20°C	

DIMENSIUNEA BENZII ȘI FORMA DE LIVRARE

Denumirea	Lățimea rostului/a profilului de fereastră (mm)	Lățimea benzii (mm)	Pentru rosturi cu adâncimea: de la – max la (mm)	Lungimea rolei (m)	MOQ (buc)
64/4-9	70 mm	64 mm	4-9 mm	8 m	7
74/4-9	80 mm	74 mm	4-9 mm	8 m	6
84/4-9	90 mm	84 mm	4-9 mm	8 m	5
58/6-16	60 mm	58 mm	6-16 mm	8 m	8
64/6-16	70 mm	64 mm	6-16 mm	8 m	7
74/6-16	80 mm	74 mm	6-16 mm	8 m	6
84/6-16	90 mm	84 mm	6-16 mm	8 m	5
54/10-20	60 mm	54 mm	10-20 mm	6 m	8
64/10-20	70 mm	64 mm	10-20 mm	6 m	7
74/10-20	80 mm	74 mm	10-20 mm	6 m	6
84/10-20	90 mm	84 mm	10-20 mm	6 m	5
54/15-30	60 mm	54 mm	15-30 mm	4 m	8
64/15-30	70 mm	64 mm	15-30 mm	4 m	7
74/15-30	80 mm	74 mm	15-30 mm	4 m	6
84/15-30	90 mm	84 mm	15-30 mm	4 m	5

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro