



DESCRIEREA PRODUSULUI

RINO Bandă precomprimată B 300 BG 2 este o bandă de etanșare din spumă impregnată. Se utilizează la etanșarea interioară și exterioară a îmbinărilor și a conexiunilor împotriva ploii, până la 450 Pa, în construcția ferestrelor, precum și în diverse aplicații din domeniul construcțiilor. Datorită proprietăților sale speciale, este deosebit de utilă pentru montajul ramelor de ferestre. Instalarea simplă permite o etanșare rapidă și eficientă, chiar și în cazul conexiunilor complicate.

DOMENII DE UTILIZARE

- Montajul ferestrelor
- În construcția fațadelor, construcții de lemn și metal
- La beton și pereți uscați
- În construcții prefabricate, construcții de containere, construcții acoperișurilor, etc

CARACTERISTICI

- Reacția la foc în conformitate cu DIN 4102-1 B2, ABP-Nr. P-NDS04-1045
- Deschisă la difuzia vaporilor de apă conform cu DIN 18542 BG2
- Rezistența la ploaie ≥ 450 Pa

AVANTAJELE PRODUSULUI

- Etanșează împotriva ploii, a vântului, a prafului și a vaporilor de apă
- Izolează termic și are proprietăți de izolare acustică (59dB)
- Comportament de expansiune controlat

MOD DE APLICARE

Măsurați lățimea îmbinărilor și alegeți dimensiunea adecvată a benzii în conformitate cu toleranța la îmbinare stabilită și cu eventualele mișcări de îmbinare (dacă este necesar, utilizați mai multe dimensiuni de bandă)

În ceea ce privește adâncimea articulațiilor, vă rugăm să rețineți că banda trebuie așezată spre interior cu 2mm față de marginea din față a articulației din motive de siguranță.

Dacă este instalată în îmbinări care se află sub presiuni deosebite: deck-uri de parcare, stații de epurare, construcții de poduri, etc, vă rugăm să ne furnizați detaliile aplicației astfel încât să vă putem oferi suportul tehnic corespunzător.

CULOAREA ȘI FORMA DE LIVRARE

Gri/ negru

Rolă de bandă precomprimată

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

DATE TEHNICE

Caracteristici	Clasificare	Norme
Tipul benzii	Spumă poliuretanică flexibilă	
Tipul impregnării	Acrilat special rezistent la foc	
Coeficient de permeabilitate (valoarea –a)		DIN EN 12114
Rezistența la ploaie	DIN 18542 BG2 până la 450 Pa	DIN EN 1027
Temperatura la care banda nu-și modifică rezistența	-30°C și +90°C	DIN 18542 BG1
Compatibilitatea cu alte materiale de construcții	Cerințe îndeplinite	DIN 18542 BG1
Reacția la foc a materialului din care e confecționată banda	B2 Inflamabilitate normală (ABP-No. P-NDS04-1045	DIN 4102-1
Permeabilitate la vaporii de apă, valoarea SD	<0,5m	EN ISO 12572
Durabilitate	Garanție 10 ani	
Valabilitate	2 ani dacă se depozitează în ambalajul original, la temperaturi < 20°C	

DIMENSIUNEA BENZII ȘI FORMA DE LIVRARE

Denumirea	Lățimea benzii/a rostului (mm)	Pentru rosturi cu adâncimea (mm)	Lungimea rolei (m)
15/2-3	15 mm	2-3 mm	12,5 m
15/3-5	15 mm	3-5 mm	10 m
30/7-12	30 mm	7-12 mm	6 m

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro