

RINO® Barieră termică pentru profilele de gips carton



DESCRIEREA PRODUSULUI

RINO Bariera termică este o bandă din spumă de polietilenă cu adeziv pe una din fețe, pentru o instalare mai ușoară și rapidă. Banda RINO este o barieră termică și antivibrații cu utilizare în construcții ușoare din oțel.

DATE TEHNICE

Tipul benzii	Spumă polietilenă
Adezivul	Cauciuc sintetic
Rezistența la tracțiune: Longitudinal Transversal	0,28 N/mm ² 0,16 N/mm ²
Densitatea	Aprox. 25 kg/m ³
Alungirea la rupere: Longitudinal Transversal	125 % 105 %
Rezistența la UV	Limitată
Rezistența la temperatură p	-30°C și +85°C
Temperatura în timpul depozitării	+10°C și +35°C

AVANTAJELE PRODUSULUI

- Ideală pentru umplerea spațiilor sau ca material de umplere înaintea aplicării sigilanților
- Rapidă, ușor de aplicat, estetică vizual
- Compresie ușoară
- Strat de bază în construcțiile ușoare din oțel

DIMENSIUNI

Grosimea în mm: 3

Lungimea rolei în m: 30

Lățimi în mm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 95 și 100

CULOAREA

Gri antracit

DOMENII DE UTILIZARE

Banda este un material de etanșare și fixare adecvat pentru următoarele aplicații:

- Pentru izolarea pereților despărțitori realizați din gipscarton, se lipesc pe profilele metalice UD, CD
- Pentru montajul instalațiilor de aer condiționat, ventilație, răcire, etc.
- În montaj la construcțiile din oțel
- În aplicații galvanice
- În etanșeizarea împotriva prafului și a curenților de aer, etc

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro