

RINO® SEAL TAPE TS 12/7 Bandă pentru hidroizolații



DESCRIEREA PRODUSULUI

RINO SEAL TAPE TS 12/7 Bandă pentru hidroizolații este o bandă specială cu proprietăți excelente de etanșare, realizată din material textil TPE (elastomer termoplastic) și țesătură tricotată din poliester. Banda este flexibilă în direcția transversală și rigidă pe direcția longitudinală. Țesătura tricotată de pe partea din spate, dosul benzii permite o mai bună ancorare de materialul cu care se face hidroizolarea.

COMPOZIȚIE:

Substrat: 50g PES tricot
Zona de sigilare: TPE rezistent la îmbătrânire
Culoare: Gri
Lățimea totală: 120 mm
Zona de sigilare: 70 mm
Grosimea: 0,6 mm
Rezistentă la temperaturi: -30°C și +90°C
Lungimea rolei: 10 m, 50 m

DATE TEHNICE

Rezistența la rupere: Longitudinal Transversal	92 N/20mm 51 N/20mm
Rezistența la întindere: Longitudinal Transversal	6,9 MPa 3,8 MPa
Alungirea la rupere: Longitudinal Transversal	80 % 33 %

Rezistența la temperatură:	-30°C și +90°C
Puterea de absorbție la: 25% elasticitate transversală 50% elasticitate transversală	148 J/m² 414 J/m²
Rezistența la presiunea apei:	> 1,5 bar
Rezistența la UV	500 ore

PROPRIETĂȚI CHIMICE după depozitarea timp de 7 zile într-o încăpere:

Scara de evaluare: + rezistent; 0 slab; - fără rezistență

Acid clorhidric: +
Acid sulfuric: +
Acid citric 100 g/l: +
Acid lactic 5%: +
Hidroxid de potasiu 3%: +
Hipoclorit de sodiu 0,3g/l: +
Apă sărată NaCl (20 g/l): +
KOH 3% la 40°C timp de 28 zile: +

AVANTAJELE PRODUSULUI

- Ideală pentru umplerea spațiilor sau ca material de umplere înaintea aplicării sigilanților
- Rapidă, ușor de aplicat, estetică vizual
- Compresie ușoară
- Strat de bază în construcțiile ușoare din oțel

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

DOMENII DE UTILIZARE

Banda este utilizată pentru etanșarea permanentă a diferitelor joncțiuni și crăpături, în zona de îmbinare a diverselor materiale, în realizarea hidroizolațiilor sub plăcile ceramice sau placarea cu piatră naturală, în construcții, atât la interior cât și la exterior, cum ar fi: băi, dușuri, piscine, balcoane, terase, etc.

Este rezistentă la presiuni hidrostatice, este permeabilă la vapori, rezistentă la rupere, rezistentă la diverse substanțe chimice. Este stabilă la diferențele de temperatură.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Tăiați banda de etanșare la lungimea necesară, aplicați-o pe zona ce trebuie etanșată și presăți ușor banda pe materialul de hidroizolare proaspăt ce servește drept adeziv de bază. Asigurați-vă că există o suprapunere a benzii la capete, sau îmbinări de cel puțin 5 cm. Utilizați o mistrie netedă pentru a alinia banda în zonele cu distorsiuni inegale. Aplicați apoi 2,3 straturi de material de hidroizolare și asigurați-vă că banda este complet acoperită de hidroizolație.

PREPARAREA SUBSTRATULUI

Pregătirea stratului suport depinde de natura și forma acestuia, de sistemul de etanșare ales.

CONSUM

La calcularea consumului, luați în calcul o suprapunere a benzii de cel puțin 5 cm.

ALTE INFORMAȚII

Banda asigură o compatibilitate excelentă și o bună aderență cu soluțiile de hidroizolare pe bază de polimeri, compușii flexibili de etanșare minerală și rășinile termorezistente. Cu toate acestea, este recomandat să efectuați un test de compatibilitate înainte de a aplica alte produse.

AMBALARE:

Rola 50m în cutie de carton
120 cutii/palet

DEPOZITARE

Banda trebuie să fie depozitată într-un loc uscat și rece, ferită de acțiunile directe a razelor solare.

Utilizați banda în termen de 24 luni de la primire.

Acest produs nu este periculos, așa cum este definit în Codul substanțelor periculoase din UE.

Poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri de materiale de construcție.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.