

BLANCO ECO

Grund ecologic acrilic alb pe bază de apă

Grund ecologic, mat, în suspensie apoasă, pe bază de rășini acrilice pure obținute printr-o tehnologie nouă, pentru pereți interiori, pereți exteriori, pentru lemn, etc. Este certificat conform criteriilor Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene (CEEUE). Are o putere de acoperire foarte mare, se aplică ușor, se usucă rapid, are o capacitate mare de răspândire și este folosit ca strat-suport pentru toate vopselele pe bază de apă de la Vitex (emulsii, vopsele acrilice, emailuri, vopsele pentru zidărie, în relief etc.). Îmbunătățește aspectul, puterea de acoperire, aderența și rezistența la intemperii

a stratului final. Blochează diverse tipuri de pete, cum ar fi: petele de nicotină, petele galbene apărute în urma infiltrațiilor, pete de suc, cerneală, etc., precum și taninul din lemn. De asemenea poate fi folosit și ca strat intermediar când se face trecerea de la finisajul cu nuanțe închise la nuanțe mai deschise, reducând astfel numărul de straturi de vopsea necesare pentru un finisaj uniform. Are un miros slab, deoarece nu conține amoniac sau alte substanțe periculoase, cum ar fi hidrocarburile aromatice, formaldehida liberă, metalele grele sau alchilfenoletoxilații.



Vopsea ecologică

Avantaje:

- Putere mare de acoperire a petelor (fum, nicotină, îngălbenire etc.) pe suprafețe exterioare și interioare
- Excelent ca strat intermediar de la nuanțe închise la nuanțe mai deschise
- Pentru utilizare înainte de aplicarea vopselelor pe bază de apă

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE



Vâscozitate

105 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Densitate


1,40 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

APLICARE

Pentru utilizare în spații interioare și exterioare pe pereți, lemn etc.

CULORI

Alb



ACOPERIRE



Un singur strat

11-13 m²/L

DILUARE



Apă

- 5-10% pentru aplicarea cu pensula sau trafaletul
- 10-15% pentru aplicarea cu pistolul de pulverizat

TIMP DE USCARE



Uscare la atingere

30-60 min

Pentru aplicarea stratului final

2-3 ore

AMBALAJ

Alb	750 mL	3 L	10 L
-----	--------	-----	------



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

APLICARE

PREPARARE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată.



Pentru a umple orice fisuri sau orificii, utilizați chitul Visto sau Acrylic Putty. Pentru pregătirea suprafeței, șlefuirea și desprafuirea suprafeței.



ETAPELE APLICĂRII

1

A se agita bine produsul înainte de utilizare.

2

Se aplică într-un singur strat cu ajutorul unui trafalet sau pensule, după diluarea cu 5-10% apă, sau cu pistolul de vopsit, când se diluează cu apă în proporție de 10-15%.

APLICAREA STRATULUI FINAL



Aplicați, după 4-6 ore, un strat de vopsea pe bază de apă (emulsii, acrilice, elastomerice etc.)

Se recomandă:

- În interior, cu Vitex Classic, Vitex cu Teflon™ sau Vitex Eco (finisaj mat) sau cu Vitex Satin Eco (finisaj satinat).
- În exterior, cu Acrylan MAX, Acrylan sau Acrylan Elastic.



SFATURI

- Aplicare la temperaturi în intervalul 5-35° C și <80% RH. Pentru uz exterior, nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 de ore.
- Pentru straturi finale închise la culoare, aplicați amorsa Blanco Eco, sau puteți colora amorsa cu ajutorul sistemului de colorare Vitex, în nuanța stratului final.
- Pentru rezultate bune în zonele cu pete dificile, revopsiți suprafața după 24 de ore, cu vopsele emulsionate sau acrilice din

gama Vitex.

- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizarea cu apă și, dacă este necesar, cu apă cu săpun sau cu detergent
- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Recuperați vopseaua neutilizată pentru a fi reutilizată. După aplicarea vopselei, sigilați recipientul și păstrați-l pentru utilizarea ulterioară.

- Nu aruncați deșeuri lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.
- Pentru mai multe informații cu privire la motivul pentru care acest produs a fost distins cu premiul "Vopsea Ecologică", vă rugăm să vizitați site-ul web: <http://www.ecolabel.eu>

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Grunduri”. Limita de conținut COV este de **30 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **<15g/L** (produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

PĂSTRARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise într-un spațiu răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.



VITEX S.A., P.O. Box. 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00 | Tel. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | www.vitex.gr

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT



Versiunea: 08.2021 (Această fișă cu date tehnice înlocuiește toate versiunile anterioare)