

DIAXYL DECOR WB

Baiț pentru lemn pe bază de apă

Lac baiț pentru lemn pe bază de apă, cu efect protector și decorativ, pentru suprafețe interioare și exterioare. Datorită formulei sale speciale, previne eficient dezvoltarea mușgaiului și a ciupercilor în pelicula aplicată. Evidențiază textura lemnului și pune în valoare frumusețea sa naturală. Penetrează adânc în porii lemnului, protejându-l de umiditate și de radiațiile UV.



Vopsele cu filtre UV pentru protecție împotriva razelor solare

Avantaje:

- Îmbogățit cu filtre UV pentru o rezistență excelentă la radiațiile UV
- Evidențiază textura naturală a lemnului

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE



Vâscozitate

15 - 30 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Densitate

1,03 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

FINISAJ

Natural

Satinat

Lucios



Finisaj natural

DILUARE




Nediluat

Gata de utilizare

CULORI

11 nuanțe gata preparate



ACOPERIRE



Pentru un strat

12-16 m²/L



Pentru două straturi

6-8 m²/L

TIMP DE USCARE




Uscare la atingere

1-2 h

Reacoperire

10-12 h

MOSTRE DE CULOARE - PALETARE



AMBALAJ

11 nuanțe gata preparate

750 mL

2,5 L



PROTECȚIA LEMNULUI

APLICARE

DOMENIU DE APLICARE

Pentru suprafețe interioare și exterioare din lemn.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, degresate, fără rășini sau lacuri vechi.



Pe suprafețe din lemn noi aplicați conservantul pentru lemn Diaxyl Extra pe bază de apă, pentru protecție împotriva ciupercilor și insectelor.



ETAPE

1

A se amesteca bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau pistolul de vopsit.

3

Aplicați un nou strat, dacă doriți, după 10-12 ore.

SFATURI

- Aplicare la 5-35 °C și <80% RH, iar umiditatea lemnului nu trebuie să depășească 18%.
- Nuanța finală a suprafeței din lemn depinde de culoarea naturală și de absorbția lemnului, precum și de numărul de straturi de Diaxyl Decor.
- Instrumentele trebuie curățate imediat

după utilizare cu apă și, la nevoie, cu apă și săpun sau detergent.

- Reduceți la minim risipa de vopsea estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați

recipientul și depozitați-l pentru utilizare ulterioară.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Lacuri color de interior/exterior pentru lemn”, valoare limită **130 g/L**. Conținutul maxim de COV este **29 g/L** (produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606



5°C-38°C

Recipientele trebuie păstrate închise, la loc întunecos, ferit de lumina soarelui.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

