

GRIP 360 PRIMER

Grund pe bază de apă cu aderență pe suprafețe multiple

Grund mat, sub formă de suspensie în apă, cu aderență pe suprafețe multiple, pe bază de rășini acrilice modificate. Adecvat pentru utilizare la interior și exterior. Asigură aderență și fixare excelente pe suprafețe neabsorbante dificile, precum: fier galvanizat, aluminiu, cupru, melamină, ceramică, fibră de sticlă, plăci de faianță, polistiren, precum și aderență și fixare crescute pe suprafețe absorbante, precum: tencuială, MDF, placaj, sticlă, PVC.

Datorită compoziției sale speciale, acesta acoperă și umple eficient suprafața, oferind o aderență excelentă chiar și pe suprafețele vopsite anterior, izolând petele vechi. Contribuie la cea mai bună calitate a aerului în interior și la un mediu mai sănătos, datorită emisiilor foarte scăzute de compuși organici volatili. Este certificată cu **Indoor Air Comfort GOLD**, cel mai riguros sistem de evaluare a emisiilor din interior din lume.



Indoor Air
Quality



Sistem de
evaluare a
clădirilor
ecologice

Avantaje:

- Aderență și fixare excelente pe suprafețe neabsorbante și absorbante dificile
- Izolează și acoperă suprafețele pătate
- Poate fi colorat, îmbunătățind astfel acoperirea de către stratul final
- Pentru utilizare la interior și exterior

CARACTERISTICI PRODUS

CARACTERISTICI TEHNICE



Viscozitate

95 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Densitate

1,38 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
pentru alb

APLICARE


Pentru utilizare la interior și exterior

- Pe suprafețe neabsorbante precum: fier galvanizat, aluminiu, cupru, melamină, ceramică, fibră de sticlă, plăci de faianță, polistiren.
- Suprafețe absorbante precum: suprafețe cu vopsea veche, tencuială, MDF, placaj, sticlă, PVC

CULORI

4500+

Alb și într-un număr nelimitat de nuanțe prin **sistemul de colorare Vitex**



ACOPERIRE



Un strat

12-15 m²/L

Două straturi

6-8 m²/L

DILUARE



Apă

- 5-10 % pentru aplicare cu pensula
- 10-15% pentru aplicare prin pulverizare

TIMP DE USCAR

Uscat la atingere

30-60 min

Reaplicare

6-8 h



Pentru aplicarea stratului final

24h (vopsele pe bază de apă)
48h (solvent-based paints)

AMBALAJ

Alb, Bază	750 mL	2,5 L
--------------	--------	-------



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

APLICARE

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată.



Pentru a repara orice fisuri sau orificii, utilizați chitul acrilic Acrylic Putty. Se recomandă șlefuirea umedă pentru pregătirea suprafeței.



ETAPELE APLICĂRII

1

Diluati în proporție de 5-10% cu apă (aplicare cu trafaletul/pensula) sau de 10-15% (pistol pulverizator) și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați unul sau două straturi cu pensula, trafaletul sau cu un pistol de vopsit.

APLICAREA STRATULUI FINAL



Atunci când pelicula s-a uscat bine, suprafața este șlefuită folosind un șmirghel adecvat. Ștergeți suprafața pentru a îndepărta particulele de praf și aplicați orice vopsea pe bază de apă sau pe bază de solvent de la Vitex după 24, respectiv, 48 ore. Nu aplicați vopsele pe bază de solvent nitrocelulozic sau bicomponente.

SFATURI

- Aplicare la 5-35°C și <80% RH. Pentru utilizare la exterior, nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 ore.
- Pentru aplicarea de acoperiri finale mai închise la culoare, aplicați mai întâi un strat de GRIP 360 Primer White ca atare sau ușor colorat în nuanța acoperirii finale, prin sistemul de colorare Vitex.

- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este nevoie, cu apă și săpun sau detergent.
- Reduceți la minimum deșeurile prin estimarea cantității de vopsea de care veți avea nevoie.
- Nu diluați toată vopseaua din cutie, ci doar cantitatea de care aveți nevoie pentru aplicarea într-o zi.

- Acoperiți vopseaua nefolosită în scopul folosirii ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua nefolosită necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși organici volatili)



“Grunduri” Limită conținut COV **30 g/L**. Conținut maxim COV **<15 g/L** COV (produs gata pentru utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus se bazează pe experiența noastră îndelungată și pe testele de laborator și au ca scop doar descrierea produsului și determinarea utilizării sale. Totuși, utilizatorul final trebuie să verifice potrivirea produsului pentru utilizarea intenționată. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu își asumă răspunderea pentru nicio daună cauzată în cazul în care produsul nu este utilizat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a acestuia. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice, fără notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

