

VITO ACRYLIC

Vopsea acrilică

Vopsea acrilică pentru utilizare la exterior, pe bază de rășini copolimerice acrilice. Are o putere de acoperire și o capacitate de întindere mari. Are proprietăți de nivelare foarte bune și asigură o suprafață plană netedă. Vopseaua Vito Acrylic este certificată de către Departamentul de Fizică din cadrul Universității din Atena ca vopsea rece caracterizată printr-o valoare ridicată a reflexiei solare (SR), emisivitate mare de radiații în infraroșu (ε) și valoare ridicată a indicelui de reflexie (SRI).



Vopsea rece

Avantaje:

- Performanță ridicată și acoperire bună
- Prelucrabilitate foarte bună și aplicare ușoară
- Vopsea certificată ca fiind rece

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)



Densitate

1,59 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
pentru culoarea albă

Gradul de luciu

< 5 unități @ 60° (ISO 2813)

FINISAJ

Mat

Satinat

Luciu



Finisaj mat

DILUARE



Apă

0-10%


CULORI

3000 +

Alb și
nenumărate
nuanțe
disponibile în
sistemul de
colorare Vitex



ACOPERIRE



Un singur strat

10-12 m²/L



Două straturi

5-6 m²/L

TIMP DE USCARE



Uscare la atingere

30-60 min

Reacoperire

3-4 h

AMBALAJ

Alb	3 L	9 L	15 L
Baze	1 L	3 L	9 L



MOSTRE DE CULOARE - PALETARE



UTILIZARE LA EXTERIOR

APLICARE

DOMENIU DE APLICARE

Pentru toate suprafețele noi sau vechi, cum ar fi tencuiala, betonul sau suprafețele nivelate cu gletiera, după o pregătire adecvată.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și netede, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată.



Pentru a repara orice fisuri sau orificii, utilizați chitul acrilic Acrylic Putty.



Suprafețele vechi să fie amorsate în funcție de caz cu Vitosin, Durovit sau Acrylan Unco Eco.

Suprafețele noi realizate din tencuială, beton, ciment, gips-carton etc. trebuie mai întâi grunduite cu Acrylan Unco Eco sau Durovit.



ETAPE

1

Diluati cu apă în proporție de până la 10% și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau cu pistolul de vopsit.

3

Aplicați un nou strat după 3-4 ore.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <70%. Nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 de ore.
- Așteptați ca suprafețele noi din ipsos sau beton să se usuce timp de cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea vopselei.
- Produsul trebuie să fie colorat exclusiv prin sistemul de colorare Vitex din baza recomandată.

- Așteptați cel puțin 3 săptămâni înainte de a curăța și spăla suprafețele nou vopsite cu Vito Acrylic. Spălați ușor cu apă, folosind un burete moale. În caz de pete persistente, utilizați un detergent blând în color sau apă cu săpun.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.
- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți

avea nevoie.

- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Acoperiri pentru pereți exteriori pe substrat mineral”. Limita de conținut de COV este de **40 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **29 g/L** (produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

PĂSTRARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania are dreptul de a revizui această fișă tehnică fără o notificare prealabilă.

