

VITO PLUS

Vopsea emulsionată antimicrobiană pentru uz la interior

Vopsea emulsionată antimicrobiană, mat, pentru uz interior cu ioni de argint.

Certificată de către organizația lideră Industrial Microbiological Services Ltd (IMSL, Marea Britanie) pentru acțiunea sa antimicrobiană -antibacteriană conform standardului internațional ISO 22196 (Report No: 2020/04/055.3C).

Vito Plus, datorită compoziției sale speciale reduce 99.99% bacteriile patogene pe suprafețe (cum ar fi E. coli și Staphylococcus aureus) ceea ce îl face ideal pentru zonele care necesită suprafețe mai aseptice și condiții mai sănătoase,

cum ar fi camerele copiilor, spitale, spitale de maternitate, intervenții chirurgicale, clinici, școli, grădinițe, săli de sport, depozite alimentare, hoteluri etc.

Are un miros scăzut atunci când se aplică, deoarece nu conține amoniac sau alte substanțe periculoase, cum ar fi hidrocarburi aromatice, formaldehidă liberă, metale grele sau compuși alchilfenol oxilici.

Conferă o putere ridicată de acoperire, un grad superior de alb și rezistență la spălarea frecventă (Class 2, EN 13300/ISO 11998).



Vopsea antimicrobiană



Vopsea cu rezistență ridicată la spălări frecvente

Avantaje:

- Acțiune antimicrobiană și antibacteriană
- Rezistență mare la spălări frecvente
- Miros scăzut
- Acoperire imbatabilă

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




Densitate

1,54 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) pentru Alb

Luciu

< 5 unități @ 85° (ISO 2813)

ACOPERIRE



Un strat

13-16 m²/L



Două straturi

7-8 m²/L

RECIPIENT

Alb	750 mL	3 L	9 L	15 L
Baze	1 L	3 L	9 L	

FINISAJ

Mat	Satinat	Lucios
✓		
Finisaj Mat		

DILUARE



Cu apă

8-10 %

TIMP DE USCARE



La atingere

30-60 min


La revopsire

3-4 h

CULORI

4500+

Culoare albă și un număr mare de nuanțe prin Sistemul de Colorare Vitex



PALETAR DE CULORI



SUPRAFEȚE DE INTERIOR

APLICARE

DOMENIU DE APLICARE

La interior, suprafețe noi din beton, tencuială, cărămizi, gips-carton și suprafețe vechi vopsite

Ideal pentru locuri precum:

- Camerele copiilor, Școli, Grădinițe
- Cabinete medicale, Spitale, Maternități
- Hoteluri, restaurante, Săli de sport
- Magazine alimentare

PREPARARE



Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și netede, fără praf, uleiuri sau orice materiale libere. În zonele deja vopsite, fără probleme sau porțiuni deteriorate, nu este necesară o pregătire specială și se aplică direct Vito Plus.

Pentru chituirea găurilor și a crepăturilor apărute se folosește Acrylic Putty sau Visto.



Suprafețele vechi vopsite cu lavabilă (var sau humă) se amorsează cu Acrylan Unco Eco sau Durovit.

Suprafețele noi din tencuială, beton, cărămidă, gips-carton etc., precum și suprafețe gletuite se amorsează în prealabil cu 100% Acrylic Primer sau Acrylan Unco Eco.

Suprafețele murdare de la nicotină, tutun, marker, cafea sau alte tipuri de pete se amorsează cu Blanco Eco sau Vitosin.



Pentru acoperire maximă în nuanțe închise și intense (cum ar fi albastru, roșu și galben) pe suprafețele care urmează să fie vopsite este recomandat să aplicați mai întâi PreColor Primer colorat prin Sistemul de Colorare Vitex, în funcție de nuanța finală.



PAȘI

1

Se diluează cu 8-10% cu apă și se amestecă bine înainte de folosire

2

Se aplică primul strat cu un trafalet, pensulă sau pistol de vopsit

3

Se aplică următorul strat după 3-4 ore

TIPS

- Se aplică la temperaturi cuprinse între 5-35° C și umiditatea <80% RH.
- Produsul trebuie să fie colorat exclusiv în baza recomandată pentru nuanțare de către Sistemul de Colorare Vitex.
- Unelte de lucru se curăță imediat după folosire, cu apă și dacă este nevoie cu săpun sau detergent.

- Suprafețele vopsite cu Vito Plus se pot spăla folosind un burete moale și apă sau în cazul petelor insistente cu detergent incolor, după o perioadă de 3 săptămâni de la vopsire.
- Minimizați risipa de vopsea estimând cantitatea de vopsea necesară.
- Recuperați vopseaua rămasă pentru o

refolosire ulterioară. După aplicarea vopselei, sigilați bine recipientul și păstrați-l pentru utilizarea viitoare.

- Nu goliți lichidele de spălare în canalizare. Solicitați sfaturi de la administrația locală cu privire la modul de eliminare și colectare a acestora.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



“Acoperitori pentru pereți interiori și plafoane (Grad de luciu ≤25@60°)” Limita maximă **30 g/L**. Acest produs conține maxim **10 g/L** COV (produs gata pentru utilizare).

PRECAUȚII



Vă rugăm să verificați instrucțiunile de pe eticheta recipientului. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranță în timpul utilizării, la cerere se furnizează Fișa de Securitate.

DEPOZITARE



5°C-38°C

Recipientele trebuie să fie păstrate închise și în locuri ferite de lumina soarelui.

Datele, informațiile, recomandările și instrucțiunile tehnice de mai sus se bazează pe experiența noastră lungă și testele de laborator și sunt destinate numai descrierii produsului și determinării aplicării acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este destinat aplicației prevăzute. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, în timp ce nu poartă nicio responsabilitate pentru daunele sau pagubele cauzate în cazul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicația corespunzătoare și conform instrucțiunilor de utilizare. Compania are dreptul de a revizui acest formular fără o notificare prealabilă.

Distribuitor Oficial TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România,
Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506108, Fax: 0268.419.340
office@temad.ro, www.temad.ro

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

ISO 9001
14001
CERTIFIED 18001



VITEX S.A., P.O. Box. 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00 | Tel. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | www.vitex.gr

Ed.: 09.2020 (Prezenta elimină toate cele anterioare)