

WOODEN FLOOR PRIMER

Grund transparent monocomponent pe bază de apă pentru pardoseli din lemn

Grund acrilic monocomponent transparent pe bază de apă pentru pardoseli. Este potrivit pentru pregătirea și repararea suprafețelor din lemn înainte de aplicarea lacului final. Prezintă o aderență excelentă, hidroizolează și întărește lemnul și se usucă rapid. Se aplică și se șlefuieste ușor, având ca rezultat o suprafață netedă.



Avantaje:

- Grund monocomponent transparent pentru pregătirea și umplerea suprafețelor din lemn înainte de aplicarea stratului final
- Aplicare ușoară pe parchet, pardoseli și scări din lemn vechi și nou, de la interior

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE



Vâscozitate

15-30 sec (FORD CUP#4, 25° C)

Densitate


1,04 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

DOMENIU DE APLICARE


Pentru parchet, pardoseli și scări din lemn, de la interior.

CULORI

Incolor



ACOPERIRE



Un singur strat

8-10 m²/L



Două straturi

4-5 m²/L

DILUARE



Apă

5 %

TIMP DE USCARE

Uscare la atingere

1-2 h



Reacoperire

4-6 h

Aplicarea stratului final

18-20 h

AMBALAJ

Incolor

1 L

2.5 L



PROTECȚIA LEMNULUI

APLICARE

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie uscate, curate, lipsite de praf, ceruri, uleiuri, iar pardoselile vechi bine șlefuite.

ETAPELE APLICĂRII

1

Diluati cu apă în proporție de 5% și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula sau trafaletul.

3

Aplicați un nou strat după 4-6 ore.

APLICAREA STRATULUI FINAL



După 18-20 ore, suprafața se șlefuieste folosind un șmirghel adecvat. Se șterge suprafața pentru a îndepărta particulele libere de praf și se aplică Wooden Floor Varnish.



SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35 °C și umiditate relativă a aerului <80%, iar umiditatea lemnului nu trebuie să depășească 18%.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.

- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Acoperiri performante monocomponente”.
Limita de conținut COV este de **140 g/L**.
Conținutul maxim de COV este de **135 g/L**
(produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

PĂSTRARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

