

Vitex Satin Eco

Vopsea Emulsie Ecologică de Lux cu Proprietăți Antimicrobiene și Finisaj Satinat



Vopsea emulsie ecologică de lux cu proprietăți antimicrobiene și finisaj satinat pentru uz interior, certificată conform criteriilor Comitetului Uniunii Europene pentru Etichetarea Ecologică (CUEEE), conform standardului EN 71-3:2013 pentru migrarea metalelor ușoare din jucării și materialele jucăriilor și certificată de către Industrial Microbiological Services Ltd, companie înregistrată în Marea Britanie, în ceea ce privește efectul antimicrobian și hipoalergenic conform ISO 22196:2007. Realmente nu are miros în timpul aplicării datorită faptului că nu conține amoniac sau alte substanțe periculoase cum ar fi hidrocarburi aromatice, Formaldehidă liberă, metale grele sau alchilfenotoxilați. Deține proprietăți excelente de nivelare și produce o suprafață catifelată pe suprafețele din ipsos, beton, rigips, etc. Asigură o nuanță de albde calitate superioară, putere mare de acoperire, rată de dispersie și rezistență ridicată în cazul spălării frecvente (Clasa 1, EN 13300/ISO 11998), detergenților și îngălbenirii datorate fumului.

- Ecologică
- Cu proprietăți antimicrobiene – hipoalergenice
- Finisaj de catifea satinată
- Rezistență excepțională în cazul spălării frecvente

UTILIZĂRI SPECIALE

Datorită formulei speciale, Vitex Satin Eco previne dezvoltarea microbilor în pelicula de vopsea, prin urmare este ideală pentru vopsirea încăperilor ce necesită condiții suplimentare de igienă și sterilizare cum ar fi camera copiilor, spitale, maternități, clinici chirurgicale, cabinete medicale, școli, grădinițe, săli de sport, depozite pentru alimente, hoteluri, etc.

CULORI

Disponibilă în alb și o gamă amplă de nuanțe prin Sistemul de Nuanțare Vitex Colorfull.

AMBALARE

Alb		3 L	10 L
Baze	1 L	3 L	10 L

RATĂ DE DISPERSIE (ACOPERIRE)

11 - 14 m²/L conform ISO 6504-1 per strat aplicat pe suprafețe pregătite în mod corespunzător.

CONȚINUT COV (Compuși Organici Volatili)

Valorile maxime permise de către UE în ceea ce privește limita COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria A/a "Pereți și tavane de interior mate (Luciu ≤25@60°)", Tip WB): 30 g/L. Acest produs conține maxim <10 g/L COV (gata de utilizare).



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, fără urme de grăsime, praf, materiale desfăcute sau vopsea cojită. Pentru a umple orice fisuri sau orificii utilizați Chitul Acrilic sau Visto. Suprafețele anterior vopsite cu vopsele pe bază de apă sau tempera (lapte de var sau alb pentru tavan) ar trebui mai întâi pregătite cu Acrylan Unco Eco. Suprafețele noi din ipsos, beton, ciment, rigips, etc. trebuie mai întâi pregătite cu Acrylan Unco Eco sau Blanco Eco. Suprafețele pătate de fum, grafitty, cafea sau orice alt tip de pată ar trebui mai întâi pregătite cu Blanco Eco.

APLICARE

Agitați bine înainte de utilizare. Aplicați două straturi cu trafaletul, pensula sau pistolul de vopsit, diluând până la 10% cu apă. Nu aplicați la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau la o umiditate relativă de peste 80%. Se usucă după 45 – 60 de minute iar suprafața poate fi revopsită peste 3-4 ore. Timpul de uscare depinde de condițiile meteo (umiditate și temperatură). Așteptați cel puțin 3 săptămâni înainte de a curăța și spăla suprafețele nou vopsite cu Vitex Satin Eco. Se spală ușor cu apă, folosind un burete moale. În cazul unor pete vizibile, utilizați un detergent blând incolor sau apă cu săpun. După aplicarea vopselei, închideți etanș găleata și depozitați-o la temperaturi cuprinse între 5°C și 35° pentru o viitoare utilizare. Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și dacă este necesar apă cu săpun sau un detergent. Nu eliminați deșeurile lichide în sol deoarece va ajunge în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manevră specială pentru eliminarea în condiții de siguranță. Consultați autoritatea locală cu privire la eliminare și colectare.

Vitex Satin Eco



Vopsea Emulsie Ecologică de Lux cu Proprietăți Antimicrobiene și Finisaj Satinat

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)
Densitate	1,33 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811) pentru alb
Luciu	10 ± 3 unități @ 60° (ISO 2813)

NOTĂ

Minimizați irosirea vopselei, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie. Recuperați vopseaua nefolosită pentru o viitoare utilizare. Reutilizarea vopselei poate minimiza în mod eficient impactul ciclurilor de viață ale produselor asupra mediului.

DEPOZITARE

Recipientele trebuie să fie păstrate închise în spații reci, uscate, bine ventilate, protejate împotriva expunerii directe la razele soarelui și la temperaturi cuprinse între 5°C - 38°C.

RECOMANDARE PENTRU SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni – măsuri de precauție, vezi Fișa Tehnică de Securitate.

Pentru mai multe informații cu privire la motivele pentru care acest produs a câștigat Floarea, vizitați website-ul: <http://www.ecolabel.eu>.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro