

INFORMAȚII TEHNICE

MOTIP SEALING SPRAY

Motip Sealing spray este o soluție flexibilă de etanșare pentru mici fisuri și crăpături. Produsul își păstrează flexibilitatea în cazul variațiilor de temperatură și se poate aplica pe diferite tipuri de suprafețe, cum ar fi cele din metal, plastic, PVC, beton și vinil. Motip Sealing Spray se poate aplica atât la interior cât și la exterior și este ideal pentru etanșarea unor fisuri și crăpături la jgheaburi, sisteme de ventilație, scurgeri și alte aplicații similare. Motip Sealing Spray este rezistent la intemperii, radiații UV și poate fi vopsit cu diferite tipuri de vopsele.



CARACTERISTICI ȘI PROPRIETĂȚI

- Impermeabil
- Flexibil
- Proprietăți de umplere ridicate
- Rezistent la intemperii și radiații UV
- Poate fi vopsit cu diferite tipuri de vopsele
- Ușor de folosit
- Pentru aplicații interioare și exterioare

PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

- **Bază:** rășini sintetice
- **Culori:** negru, gri, alb
- **Miros:** caracteristic
- **Grad de luciu:** mat, 10 ± 2 GU
- **Neaderentă la atingere:** după 20-30 de minute
- **Neaderentă la praf:** după 10-20 minute
- **Poate fi vopsită:** după 24 de ore
- **Se poate aplica pe suprafețe din:** metal, plastic, PVC, beton, vinil
- **Temperatura minimă de lucru:** $+10^{\circ}\text{C}$
- **Temperatura maximă de lucru:** $+25^{\circ}\text{C}$
- **Presiunea vaporilor:** 4000/20 bar
- **Ambalaj:** 500ml.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de pe eticheta produsului și acționați în conformitate cu acestea
- Suprafețele ce urmează a fi tratate trebuie să fie curate, uscate și lipsite de orice urme de

grăsime. Îndepărtați urmele vechi de vopsea care se exfoliază și rugina. Șmirgheliți ușor suprafața. Curățați suprafața și lăsați să se usuce

- Spray-ul trebuie să fie la temperatura camerei. Temperatura de aplicare 10°C – 25°C
- Înainte de utilizare agitați bine spray-ul timp de 2 minute și pulverizați de probă. Distanța de pulverizare aproximativ 25-30 cm.
- Aplicați primul strat și lăsați să se usuce aproximativ 20-25 de minute
- Apoi aplicați un al doilea strat, lăsați să se usuce aproximativ 5 minute și verificați dacă suprafața este etanșă. Dacă nu este, agitați din nou spray-ul și aplicați un nou strat. Lăsați să se usuce aproximativ 5 minute între diferitele straturi.
- După utilizare, curățați valva (întoarce-ți spray-ul cu fundul în sus și pulverizați aproximativ 5 secunde)
- Timpul de uscare depinde de temperatura mediului înconjurător, de umiditatea atmosferică, precum și de grosimea stratului aplicat

MEDIU ȘI ETICHETARE

- **Compatibilitatea cu mediul înconjurător:** European Aerosols folosește pentru produsele sale formule ce nu conțin ingrediente restricționate sau interzise încercând în același timp să obțină cele mai bune performanțe posibile. Capacele și ambalajele sunt realizate din materiale reciclabile
- **Deșeuri:** Vă rugăm să aveți în vedere posibilele reziduuri din interior. Doar ambalajele golite complet pot fi considerate deșeuri reciclabile. Ambalajele care nu sunt golite complet trebuiesc considerate și tratate ca deșeuri speciale
- **Etichetare:** Toate produsele realizate de European Aerosols îndeplinesc cerințele legale privind etichetarea cuprinse în Directiva Europeană 1999/45/EC. De asemenea toate produsele tip aerosol corespund cerințelor TRGS 200 și TRG 300, precum și directivei europene privind aerosolii 75/324/EEG în forma ei actualizată valabilă în prezent.

RESPONSABILITĂȚI

Informațiile cuprinse în acest document au la bază cele mai bune cunoștințe ale noastre. Exemplele și informațiile menționate nu sunt obligatorii și nu vă scutesc de efectuarea propriilor teste și verificări pentru a vedea dacă produsul realizat de noi este potrivit pentru aplicația dumneavoastră specifică. Utilizarea și aplicarea produsului sunt în afara controlului nostru, motiv pentru care ele sunt exclusiv în responsabilitatea utilizatorului final care folosește produsul respectiv. Compania European Aerosols este eliberată de orice răspundere cu excepția cazului în care incidentul respectiv este cauzat de un defect de fabricație ce ține European Aerosols.

Pentru mai multe informații tehnice puteți apela numărul nostru de telefon: +31 (0) 561 69 44 00 de Luni până Vineri între orele 9:00 – 15:00

Acest document înlocuiește începând cu data de 27 Iulie 2023 toate versiunile anterioare