

Disc diamantat

DT 600 F SUPRA



Caracteristici

Îmbinare tăiş	sinterizat
Formă tăiş	continuu
Agresivitate	■■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■□□□

Beneficiile produsului

disc profesional pentru plăci ceramice (gresie și faianță) și feldspat
- tăieturi precise - timp de tăiere redus - tăișul continuu asigură o tăiere netedă

Aplicație

Articole de ceramică	●
Faianță	●
Teracotă	●

Domenii de utilizare

- Instalatori gresie
- Grădinarit și peisagistică

Diametru x Gaură în mm	Vmax m/s	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm: Forma marginii/Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

