



KOLMAT®

PASTĂ ETANȘEZANTĂ PENTRU ETANȘAREA CONEXIUNILOR FILETATE METALICE



DESCRIEREA PRODUSULUI

Pastă etanșezantă pentru etanșarea conexiunilor filetate metalice.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru etanșarea conexiunilor filetate metalice în instalații de apă (potabilă), de încălzire centrală, de gaz și în sisteme de aer comprimat. A se folosi în combinație cu câlți sau fibră acrilică Kolmat®. Gaz: între -20°C și +70°C, până la 5 bari. Apă: 95°C, până la 16 bari; 130°C, până la 7 bari.

Nu este adecvată pentru instalațiile de oxigen.

PROPRIETĂȚI

- Rezistentă la variații mari de temperatură
- Nu este afectată de gaze și apă
- Re-ajustabilă (nu se întărește)
- Poate fi îndepărtată
- Agent de protecție la coroziune

PREGĂTIRE

Tratarea preliminară a suprafețelor: Suprafețele trebuie curățate bine și degresate.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

1. Aplicați câlți (pentru instalațiile de apă) sau fibră acrilică (gaz) pe filet (răsucire în direcția filetului). 2. Aplicați pastă din abundență și uniform pe întregul filet. 3. Asamblați îmbinarea.

Pete/reziduuri: Îndepărtați orice urme de reziduuri folosind un degresant.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Bază chimică:	Unsoare minerală cu fileri
Culoare:	Verde
Densitate aprox.:	1,25 g/cm ³
Vâscozitate:	Pastă

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Cel puțin 24 luni în ambalaj nedesfăcut și depozitată la o temperatură cuprinsă între +5°C și +25°C.

Durată depozitare limitată după deschidere.

A se depozita în ambalaj sigilat corespunzător, la loc uscat și la o temperatură cuprinsă între +5°C și +25°C.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.