

RINO®

Bandă aluminiu cu butil



DESCRIEREA PRODUSULUI

RINO Banda autoadeziva de etansare din cauciuc butilic laminat cu pelicula de aluminiu ranforsat.

Utilizare: conducte supratere si subterane, racorduri si bazine anti-coroziive toate tipurile de tevi cum ar fi tevile de apa, a sistemelor de ventilatie si aer conditionat, pentru hidroizolatii

aplicatii generale pentru izolatia electrica
etansari generale/uz casnic

Avantaje:

- Aderenta: cauciucul butilic are o aderenta excelenta la majoritatea materialelor, cum ar fi: orice tip de metal, lemn, sticla, zinc, beton, etc
- Rezistenta la temperaturi extreme: datorita rezistentei foarte bune la cald si rece, cauciucul butilic poate fi utilizat in orice conditii de temperatura.
- Ofera o excelenta izolatia electrica
- Anti-coroziune: cauciucul butilic previne corozia suprafetelor la umiditate si aburi.
- Aplicare usoara pentru utilizari tehnice de inalta calitate
- Produs ecologic

CARACTERISTICI

Grosime standard: 0.6-0.8-1.0-1.5-2.0mm

Culoare compusi: gri/negru

Rezistenta la tractiune: lung. > 200N/50mm |Trans. > 200N/50mm / Control: ASTM D 882

Alungire la rupere: lung. > 30% |Trans. > 30% / Control: ASTM D 882

Compusi solizi: 1

Greutate Specifica: 1.4g/cm³ / Control: ASTM D 792

Exfoliere la aderenta 90°: > 80 N / Control: ASTM D 1000

Test bucla: > 80 N / Control:

ASTM D 6195

Test Sonda: 8.0 N / Control:

ASTM D 2979

Flux Vertical: < 5 mm / Control: ISO 7390

Temperatura de aplicare: + 0°C / +40°C

Temperatura de utilizare: -30°C / + 100°C

APLICARE

Acest produs are aderență si este compatibil cu aproape toate materialele de construcții. Nu este nevoie de scule speciale pentru montajul său; un cuțit ascuțit și o rolă pentru presare sunt suficiente. Suprafețele pe care va fi aplicat trebuie să fie uscate și compacte, curate și fără impurități. Dacă suprafața este poroasă trebuie mai întâi să aplicați un strat de +/- 250gr/mp de Primer. Se recomandă a se utiliza primer în toate cazurile. După ce suprafața a fost pregătită, vă rugăm să urmați instrucțiunile

- derulați banda până ajungeți la cantitatea dorită
- înlăturați banda siliconică și poziționați-o pe suprafața de aplicare
- presați cu o rolă de presat
- pentru suprapunere, se recomandă o rezervă de cel puțin 5cm pentru coturi, margini, îmbinări.

AVERTISMENTE ȘI SIGURANȚĂ

Materialele nu sunt periculoase, dar efectuați cu atenție aplicarea.

Pentru informații suplimentare consultați Fișa de Securitate a produsului

Producătorul nu se face vinovat pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului.

DIMENSIUNI STANDARD ȘI AMBALARE

Lungime standard: 10m

Grosime standard: 0.6/0.8/1.0/1.5/2.0mm

Lățimi standard: 5-7.5-10-15-20-22.5-30-45-50-60cm.

Alte lățimi, lungimi și grosimi sunt disponibile la cerere.

Rolele sunt împachetate individual în folie, așezate în cutii și ambalate pe paleți.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro

IMPORTANT

Acest produs nu este potrivit și nu este rezistent la traficul pietonal permanent, de asemenea nu este potrivit pentru traficul vehiculelor.

DEPOZITARE

Calitatea și caracteristicile materialelor rămân nealterate o lungă perioadă de timp. Este recomandat să folosiți produsul în decurs de 12 luni. Pentru o depozitare corectă, depozitați într-un loc uscat și la o temperatură cuprinsă între +5°C și +40°C.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro