

Rino® Banda siliconica pentru etansare premium

Banda de etansare sanitara



DESCRIEREA PRODUSULUI

Banda adeziva de etansari in bai si bucatarii, rezistenta la apa, Indicata etansari cazii, cabine de dus, jacuzzi, chiuvete, blaturilor, pardoselilor etc. Garanteaza curatenia si etansarea rosturilor pentru o lunga perioada de timp

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru etansarea curata, rezistenta la apa, a rosturilor din bai si bucatarii.

PROPRIETATI

- aderenta imediata
- usor de aplicat
- rezistenta la apa
- aspect placut
- rezistenta la produsele de curatat

UTILIZARE

Conditii de aplicare: A se utiliza la temperaturi cuprinse intre +10°C si +30°C. Suprafetele trebuie sa fie curate si uscate, fara urme de praf si grasimi.

Se recomanda curatarea in prealabil a suprafetelor cu un agent abraziv si indepartatiurmele anterioare de adeziv.

Umpleti golurilesuprafetelor, spre exemplu cele de la imbinarea placilor de gresie.

Degresati cu atentie suprafetele cu alcool metilic sau

amoniac (nu cu spirt alb!). Lasati sa se usuce foarte bine.

Unele necesare: cutit, foarfeca.

APLICARE

Instructiuni de utilizare: Taiati banda la dimensiunea dorita, lasand la margini aprox. 1-2cm. Indoiti banda si dezlipiti folia de protectie la un capat. Incepeti de la un capat al rostului. Lipiti banda de etansare pe marginea rostului dezlipind treptat folia de protectie si presati ferm in acelasi timp. Nu intindeti banda in timp ce o presati. Taiati excesul de banda de la capat. La colturi taiati partea de jos a benzii la un unghi de 45°, indoiti pe forma coltului si suprapuneti. Sfat: daca temperatura este scazuta incalziti banda si zona de aplicare cu foenul pentru o aderenta sporita.

Asteptati 24 de ore inainte de a utiliza obiectele etansate.

Pete/reziduuri: Indepartati urmele de banda cu spirt alb.

TIMP DE USCARA

Timp uscare: Asteptati aprox. 24 de ore inainte de utilizarea obiectelor sanitare. Inainte de utilizare verificati daca banda a etansat peste tot.

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta la apa: foarte buna

Rezistenta la chimicale: rezistenta la produsele de curatat casnice

Comportamentul la vopsire: nu poate fi vopsita

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: polietilenă (PE) cu un strat adeziv din butil

Culoare: alb

TERMEN DE VALABILITATE

48 de luni de la data fabricatiei. Data de expirare este mentionata pe ambalaj.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro