

ACRYLAN UNCO ECO

Grund ecologic acrilic siliconat alb pe bază de apă

Grund ecologic, acrilic siliconat, transparent, pe bază de apă, special conceput pentru aderență puternică și penetrare remarcabilă în substraturi minerale poroase datorită dimensiunii mici a particulelor sale (<math><0,05 \mu\text{m}</math>). Este certificat conform criteriilor Comitetului Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică (CUEEE). Este potrivit atât pentru utilizare la interior, cât și la exterior. Este certificat cu **Indoor Air Comfort GOLD**, cel mai riguros sistem de evaluare a emisiilor din interior. Prezintă o absorbție scăzută a apei, caracteristici de impermeabilizare,

permeabilitate ridicată la vapori de apă și o rezistență excelentă la alcalii. Poate fi folosit ca substrat ideal pentru suprafețe (tencuială, beton, cărămizi, vopsele de calitate inferioară etc.) pentru care este planificată vopsirea cu vopsele pe bază de apă (emulsii, acrilice, elastomerice, în relief etc.). Este ecologic și ușor de utilizat, deoarece nu conține amoniac sau alte substanțe periculoase, cum ar fi hidrocarburi aromatice, formaldehidă liberă, metale grele sau alchilfenoletoxiți.



Calitatea aerului interior



Vopsea ecologică



Sistem de rating pentru clădiri verzi

Avantaje:

- Grad maxim de pătrundere în suprafețe slăbite și poroase
- Ideal pentru toate suprafețele exterioare și interioare
- IAC GOLD & A + Calitatea aerului interior
- Ecologic
- Ușor colorat

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE



Vâscozitate

20±5 sec (FORD CUP#4, 25°C)

Densitate

1,01 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

DOMENIU DE APLICARE

- Suprafețe vopsite vechi
- Ipsos
- Beton, suprafețe pe bază de ciment
- Plăci de gips, plăci de ciment

CULORI

Semi-transparent

(colorat ușor în roșu)



ACOPERIRE



Un singur strat

14-18 m²/L

TIMP DE USCARE



Uscare la atingere

45 min

Reacoperire

4-6 h

DILUARE



Apă

50-100%

AMBALAJ

Semi - Transparent

1 L

5 L

15 L



APLICARE

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată. Așteptați ca **suprafețele noi din ipsos sau beton** să se usuce timp de cel puțin 30 de zile înainte de grunduire.



Pentru a umple orice fisuri sau orificii, utilizați chitul Visto sau Acrylic Putty. Pentru pregătirea suprafeței, se recomandă șlefuirea în mediu umed.

ETAPELE APLICĂRII

1

Diluati cu apă și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați un strat cu pensula, trafaletul sau cu pistolul de vopsit.

APLICAREA STRATULUI FINAL



Acoperiți după 4-6 ore cu vopsele pe bază de apă (emulsionate, acrilice, elastomerice etc.) Se recomandă:

- **Pentru interior**, Vitex Classic, sau Vitex Eco.
- **Pentru exterior**, Acrylan MAX, Acrylan, Acrylan Elastic sau Acrylan Silicon.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%. (utilizare la interior)/ umiditate relativă a aerului < 70% (utilizare la exterior).
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, la nevoie, cu apă și săpun sau detergent.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul

utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită

o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

- Pentru mai multe informații cu privire la motivul pentru care acest produs a fost certificat ca fiind ecologic, vă rugăm să vizitați site-ul web: <http://www.ecolabel.eu>

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (compuși organici volatili)



„Grunduri de impregnare” Limita de conținut COV este de **30 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **<15g/L** (produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001

