

ACRYLIC PUTTY

Glet acrilic de reparații

Glet acrilic alb pe bază de apă pentru utilizare la interior și exterior. Prezintă o rezistență excelentă la condiții de mediu adverse, la umiditate, alcalinitate și este adecvat pentru acoperirea tencuielii, betonului, lemnului și pentru aplicații decorative. Are proprietăți excelente de prelucrare și se usucă rapid, fără crăpături. Este ușor de șlefuit și oferă o suprafață netedă.



Avantaje:

- Umplere excelentă, ușor de șlefuit și oferă o suprafață netedă
- Pentru utilizare la interior și exterior

CARACTERISTICI PRODUS

CARACTERISTICI TEHNICE



Viscozitate

370.000-800.000
cps (BROOKFIELD
sp.7/50rpm, 25°C)

ACOPERIRE



2-3 m²/Kg

TIMP DE USCARE



Uscat la atingere
30 min

Pentru aplicarea
stratului final
3- 4 h

AMBALAJ

Alb

400 g


800 g

5 kg



CULORI

Alb



APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru umplerea și acoperirea tencuielilor, betonului și lemnului în zonele interioare sau exterioare.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și netede, lipsite de praf, grăsimi și materie desprinsă.

APLICAȚII ÎN CONSTRUCȚII - GLETURI

APLICARE

ETAPE

1 Gletul este gata de utilizare. Aplicați produsul nediluat, folosind un șpaclu.

2 După 2-3 de ore, produsul se finisează cu șmirghel, suprafața este curățată și se aplică orice vopsea emulsionată sau acrilică pe bază de apă sau solvent de la Vitex.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%. Pentru utilizare la exterior, nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 ore.
- După aplicare, etanșați recipientul

- și depozitați-l pentru utilizare viitoare.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este nevoie, cu apă și săpun sau detergent.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Materialul nefolosit necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși organici volatili)



„Grunduri”, Limită conținut COV **30 g/l**. Conținut maxim COV **29 g/l** (produs gata pentru utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere.
Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C

Recipientele trebuie păstrate închise, într-un loc cu umbră, ferit de razele directe ale soarelui.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus se bazează pe experiența noastră îndelungată și pe testele de laborator și au ca scop doar descrierea produsului și determinarea utilizării sale. Totuși, utilizatorul final trebuie să verifice potrivirea produsului pentru utilizarea intenționată. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu își asumă răspunderea pentru nicio daună cauzată în cazul în care produsul nu este utilizat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a acestuia. Compania își rezervă dreptul de a revizui aceasta fișă cu date tehnice, fără notificare prealabilă.



VITEX S.A., P.O. Box. 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00 | Tel. +30 210 5589500, Fax +30 210 4835007 | www.vitex.gr

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT



Versiune: 12.2020 (Această fișă cu date tehnice înlocuiește toate versiunile anterioare)