

LIGHT ACRYLIC PUTTY

Glet acrilic ușor

Glet acrilic alb, gata de utilizare, ultra-ușor și cu opacitate ridicată pentru umplerea și repararea fisurilor și găurilor din pereți, gips-carton și tavane, pentru aplicare la interior. Este ușor de utilizat, nu se contractă, se usucă rapid, poate fi șlefuit și vopsit cu orice tip de vopsea.



Avantaje:

- Pentru umplerea orificiilor și fisurilor de mici dimensiuni
- Nu se contractă, se usucă rapid și poate fi șlefuit cu ușurință

CARACTERISTICI PRODUS

CARACTERISTICI TEHNICE



Densitate
0,60 ± 0,02
Kg / L
(ISO 2811)

TIMP DE USCARE




Uscat la atingere
5-15 min

Pentru aplicarea stratului final
2-3 h

CULORI

Alb



AMBALAJ

Alb

750 mL



<p>1508</p>	
<p>VITEX S.A. P.O. BOX 139 IMEROS TOPOS ASPROPYRGOS GR 19300 LIGHT ACRYLIC PUTTY 16 Decl. performanță nr.: VIT-PR-1410002004</p>	
<p>Type 1A -EN 13963 Materiale de îmbinare pentru plăci de gips carton</p>	
Reacție la foc	Clasa E
Substanțe periculoase	NPD (dezvoltare produs nou)
Rezistență la îndoire	NPD (dezvoltare produs nou)

APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru umplerea și repararea fisurilor și orificiilor din pereți, beton, plăci din gips-carton etc. din suprafețe de la interior.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și netede, lipsite de praf, grăsimi și materie desprinsă.

APLICARE

ETAPE

1 Gletul este gata de utilizare. Aplicați produsul nediluat, folosind un șpaclu.

2 După 1-2 ore, produsul trebuie șlefuit cu șmirghel și suprafața este curățată. Aplicați apoi orice vopsea emulsionată sau acrilică pe bază de apă sau solvent de la Vitex.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%.
- După aplicare, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este nevoie, cu apă și săpun sau detergent.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Materialul nefolosit necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși organici volatili)



„Grunduri”, Limită conținut COV **30 g/L**.
Conținut maxim COV **10 g/L** (produs gata pentru utilizare).

MĂSURI DE PRECAUȚIE



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C
Recipientele trebuie păstrate închise, într-un loc cu umbră, ferit de razele directe ale soarelui.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

