

LUSSOLAC SB

Lac poliuretanic pe bază de solvent pentru lemn

Lac poliuretanic monocomponent pe bază de solvent pentru suprafețe din lemn de la interior și exterior. Are proprietăți excelente de aplicare, precum și o elasticitate și duritate foarte bune. Rășina poliuretanică asigură o durabilitate excelentă, chiar dacă este expusă la intemperii, iar filtrele UV protejează lemnul de efectele dăunătoare ale razelor solare.



Vopsele cu rășini poliuretanice pentru durabilitate sporită

Vopsele cu filtre UV pentru protecție împotriva razelor solare

Avantaje:

- Caracteristici deosebite de elasticitate și duritate pentru utilizare la exterior și interior
- Îmbogățit cu poliuretan și filtre UV pentru durabilitate și rezistență optime la intemperii și lumina soarelui

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE



Vâscozitate

55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)

Densitate

0,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Gradul de luciu


• La 60° (ISO 2813):
Lucios: > 90 de unități
Satinat: 20- 40 unități
Mat: < 15 unități

ACOPERIRE



Un singur strat

12-16 m²/L



Două straturi

6-8 m²/L

AMBALAJ

Incolor (Lucios)	180 mL	750 mL	2,5 L
Incolor (Satinat, Mat)	750 mL	2,5 L	
Nuanțe gata de utilizat (Lucios)	180 mL	750 mL	

FINISAJ

Mat	Satinat	Lucios
✓	✓	✓

DILUARE



Până la 3%

- Pentru aplicare cu pensula, diluare cu Brush Solvent T300
- Pentru aplicare prin pulverizare, diluare cu Spray Gun Solvent T350

TIMP DE USCARE



Uscare la atingere


3-4 h

Reacoperire

20-24 h

CULORI

Incolor și în 11 nuanțe gata de utilizare



APLICARE

DOMENIU DE APLICARE

Pentru suprafețe interioare și exterioare din lemn.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, degresate, fără rășini și șlefuite.



Pe suprafețe din lemn noi, aplicați conservant Diaxyl Extra pe bază de solvent pentru protecție împotriva ciupercilor și a insectelor.

ETAPE

1

Diluati cu până la 3% cu Brush Solvent T300 pentru aplicare cu pensula sau cu Spray Gun Solvent T350 pentru aplicare prin pulverizare și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau pistolul de vopsit.

3

Aplicați un nou strat, dacă doriți, după 20-24 de ore.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35 °C și umiditate relativă a aerului <80%, iar umiditatea lemnului nu trebuie să depășească 18%.
- Curățați trafaletul și pensulele cu Brush Solvent T-300 și apoi cu apă și săpun sau detergent. Folosiți Spray Gun

Solvent T-350 pentru a curăța pistoalele de vopsit.

- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După

aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Lacuri pentru lemn și lacuri pentru interioare/exterioare incluzând lacuri opace pentru lemn”. Limita de conținut COV este de **400 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **399 g/L** (produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

PĂSTRARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

